

柔性太阳能电池板电性参数

Solar cell (电池片)	SUNPOWER
Maximum power (Wp) (最大功率)	10wp
Maximum power voltage (V) (最大工作电压)	5v
Maximum power current (A) (最大工作电流)	2a
Open circuit voltage (V) (开路电压)	6v
Short circuit current (A) (开路电流)	1.1a
Size of module (mm) (太阳能板的尺寸)	280*280 mm
Maximum system voltage (V) (最大系统电压)	600
Temperature coefficients of Isc (%) (短路电流的温度系数)	0.065+/-0.015%/°C
Temperature coefficients of Voc (%) (开路电压的温度系数)	- (2.23+/-0.1) mv/ °C
Temperature coefficients of Pm (%) (最大功率的温度系数)	- (0.5+/-0.05) / °C
Temperature coefficients of Im (%) (最大电流的温度系数)	+0.1/ °C
Temperature coefficients of Vm (%) (最大电压的温度系数)	-0.38/ °C
Temperature Range (工作温度范围)	-40°C ~ +85°C
Tolerance Wattage (e.g. +/-5%) (功率的公差)	+/-5%
Surface Maximum Load Capacity (太阳能板表面可以承受的最大压力)	15m/s(100kg/sq.m)
Allowable Hail Load (冰雹压力测试)	steel ball fall down from 1m height
Weight per piece (kg) (每块太阳能板的重量)	300g
Aangle of greatest flexion (最大弯曲角度)	30°
Length of Cables (mm) (连接线长度)	-
Cell Efficiency (%) (电池效率)	20%
Output tolerance (%) (输出功率公差)	+/-5%
Frame (Material, Corners, etc.) (边框材料)	Anodized Aluminum Alloy
Standard Test Conditions (标准测试条件)	AM1.5 100mW/C m² 25°C
Warranty (产品质量保证)	5 years product warranty and 25 years 80% of power
FF (%) (填充因子)	75%
Packing (包装)	carton (硬纸盒, 纸板箱)



Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru