



Main

Range	TeSys
Device short name	GVAU
Product or component type	Undervoltage trip

Complementary

Product compatibility	GV2L GV2LE GV2ME GV2P GV3L GV3P
[Uc] control circuit voltage	380...400 V AC 60 Hz
Control circuit voltage limits	0.85...1.1 Un
[Ui] rated insulation voltage	600 V AC UL 508 690 V AC IEC 60947-1 600 V AC CSA C22.2 No 14
Threshold tripping voltage	0.7...0.35 Un
Inrush power in VA	12 VA AC
Inrush power in W	8 W DC
Hold-in power consumption in VA	3.5 VA AC
Hold-in power consumption in W	1.1 W DC
Operating time	10...15 ms IEC 60947-1
On-load factor	100 %
Connections - terminals	Screw clamp terminals 1 0...0 in ² (0.75...2.5 mm ²) flexible without Screw clamp terminals 1 0...0 in ² (1...2.5 mm ²) solid Screw clamp terminals 2 0...0 in ² (0.75...2.5 mm ²) flexible without Screw clamp terminals 2 0...0 in ² (1...2.5 mm ²) solid Screw clamp terminals 1 0...0 in ² (0.75...1.5 mm ²) flexible with Screw clamp terminals 2 0...0 in ² (0.75...1.5 mm ²) flexible with
Tightening torque	< 1.4 N.m screw clamp terminals
Mechanical durability	10000 cycles with GV3P and GV3L 30000 cycles with GV2ME and GV2P
Quantity per set	Set of 10
Product weight	0.23 lb(US) (0.105 kg)

Environment

Offer Sustainability

Green Premium product	Green Premium product
Compliant - since 0701 - Schneider Electric declaration of conformity	Compliant - since 0701 - Schneider Electric declaration of conformity
Reference not containing SVHC above the threshold	Reference not containing SVHC above the threshold
Available	Available
Need no specific recycling operations	Need no specific recycling operations

The information provided in this documentation contains general descriptions and/or technical characteristics of the products contained herein. This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications. It is the duty of any such user or integrator to perform the appropriate and complete risk analysis, evaluation and testing of the products with respect to the relevant specific application or use thereof. Neither Schneider Electric Industries SAS nor any of its affiliates or subsidiaries shall be responsible or liable for misuse of the information contained herein.

WARNING: This product can expose you to chemicals including:	WARNING: This product can expose you to chemicals including:
Antimony oxide & Antimony trioxide, which is known to the State of California to cause cancer.	Antimony oxide & Antimony trioxide, which is known to the State of California to cause cancer.
For more information go to www.p65warnings.ca.gov	For more information go to www.p65warnings.ca.gov

Contractual warranty

Warranty period	18 months
-----------------	-----------

GVAU...



Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru