

### Features

- Small Size
- Low Ripple
- Low Loss

### Description

Surface mount, Silver (Ag) coated barium ceramic filter. Developed for use in W-CDMA Infrastructure Applications.

Weight: 0.7 grams typical

Material: Filter is composed of a ceramic block plated with Ag.

Filter complies with RoHS standards.



### Electrical Specifications

| Parameter                     | Frequency MHz | Typical @ 25°C | Specification @ 25°C | Spec over -40°C to +85°C |
|-------------------------------|---------------|----------------|----------------------|--------------------------|
| Passband Iloss                | 1920 - 1980   | -1.5           | -1.8                 | -2.0                     |
| Passband Ripple               | 1920 - 1980   | 0.6            | 0.9                  | 1.0                      |
| Passband Return Loss @ Port 1 | 1920 - 1980   | -16.0          | -14.0                | -14.0                    |
| Passband Return Loss @ Port 2 | 1920 - 1980   | -16.0          | -14.0                | -14.0                    |
| Attenuation                   | 1710 - 1785   | -37.0          | -35.0                | -35.0                    |
| Power into any port           |               | 2 Watt max     |                      |                          |


Note: Supplier shall test each filter to the critical electrical specifications of the above table. Any subsequent audits may deviate from in value due to measurement repeatability among different test systems. Such deviations shall not exceed the following limits:

| Specification Allowance |        |
|-------------------------|--------|
| Insertion Loss          | 0.1 dB |
| Return Loss             | 1.0 dB |
| Stopbands               | 1.0 dB |

\*This product is covered by one or more of the following U.S. and foreign patents including: US 4,692,726;US 4,742,562; US 4,800,348;US 4,829,274;US 5,146,193;EP 0573597;DE 0573597;FR 0573597;JP 508149/92;KR 142171;US 5,162,760;US 5,218,329;US 5,250,916;US 5,327,109;US 5,488,335;CA 2114029;FR 9306297;GB 2273393;JP 3205337;KR 115113;CN 93106228.4;US 5,512,866;EP 0706719;DE 0706719;FR 0706719;GB 0706719;CN 95190359.4;US 5,602,518;US 5,721,520;US 5,745,018;EP 0910875;DE 0910875;DK 0910875;FR 0910875;GB 0910875;IE 0910875;JP 505182/98;KR 10-323013;US 5,994,978;US 6,462,629;CN 00810420.4;US 6,559,735;US 6,650,202;US 6,834,429. Other US and foreign patents pending.


\*CTS Corporation 2006 reserves all copyrights in the layout, design and configuration of the patterns on this product.\*

### Mechanical Drawing




| Dim | Nominal (mm) | Tolerance (mm)<br>+/- or max |
|-----|--------------|------------------------------|
| A   |              |                              |
| B   | 7.05         | max                          |
| C   |              |                              |
| D   | 1.55         | 0.25                         |
| E   | 3.86         | 0.13                         |
| F   |              |                              |
| G   | 0.66         | 0.13                         |
| H   | 0.66         | 0.13                         |
| I   | 0.66         | 0.13                         |
| J   | 0.66         | 0.13                         |
| K   | 6.9          | max                          |
| L   | 5.8          | max                          |
| M   | 3.93         | max                          |
| N   | 1.1          | max                          |

### Electrical response



### PCB Layout




Dimensions are in mm. Tolerance = +/- 0.13

- Filter Outline
- Exposed Conductor
- Solder Resist Over Conductor
- Solder Resist Over Dielectric


### Packaging and Marking

| DIMENSION     | UNITS | SPECIFICATION |
|---------------|-------|---------------|
| REEL DIAMETER | mm    | 300           |
| REEL WEIGHT   | kg    | 1.5           |
| REEL QUANTITY | ea.   | 1000          |



#### Product Marking

CTS  
468  
YWW



| Wo        | Ao          | Bo          | Ko          | Po           |
|-----------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| Inches/mm | Inches/mm   | Inches/mm   | Inches/mm   | Inches/mm    |
| 0.630"/16 | 0.280"/7.10 | 0.289"/7.35 | 0.167"/4.23 | 0.472"/12.00 |

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: [org@lifeelectronics.ru](mailto:org@lifeelectronics.ru)

[www.lifeelectronics.ru](http://www.lifeelectronics.ru)