

SACC-M 8FS-4PCON

Order No.: 1506781

<http://eshop.phoenixcontact.de/phoenix/treeViewClick.do?UID=1506781>

Sensor/actuator connector, female, straight, 4-pos., M8, Piercecon®,
metal knurl, cable diameter max. 5 mm

Commercial data

GTIN (EAN)	 4 017918 892708
sales group	D121
Pack	1 pcs.
Customs tariff	85366990
Catalog page information	Page 41 (PC-2009)

Product notes

WEEE/RoHS-compliant since:
03/10/2006



[http://
www.download.phoenixcontact.com](http://www.download.phoenixcontact.com)
Please note that the data given
here has been taken from the
online catalog. For comprehensive
information and data, please refer
to the user documentation. The
General Terms and Conditions of
Use apply to Internet downloads.

Technical data**General data**

Rated current at 40°C	4 A
Rated voltage	30 V
Number of positions	4
Volume resistance	≤ 3 mΩ

Insulation resistance	$\geq 100 \text{ M}\Omega$
Ambient temperature (operation)	-25 °C ... 90 °C (Male connector / female connector)

General characteristics

Standards/regulations	M8 connector IEC 61076-2-104
Coding	A - standard
Surge voltage category	II
Pollution degree	3
Degree of protection	IP68
Contact material	CuZn
Contact surface material	Au
Contact carrier material	PA 66
Material of grip body	PA 66
Material, knurls	Nickel-plated brass
Sealing material	NBR
Type of connection	Piercecon®
Conductor cross section stranded min.	0.14 mm ²
Conductor cross section stranded max.	0.38 mm ²
Conductor cross section AWG/kcmil min.	22
Conductor cross section AWG/kcmil max	26
External cable diameter	3 mm ... 5 mm
Status display	No

Certificates / Approvals




Certification

GOST

Diagrams/Drawings

Functional drawing




Assembly steps for M8 plug connector with Piercecon® connection

a = Cut flush

b = Coding


Strip the conductor by approx. 35 mm and slide on the union nut and cable clamp type cage. Without stripping the insulation of the individual cores, guide them into the corresponding chamber of the elastic core clamping and cut them off flush on the contact side. The coding marks must be flush when mounted.

Dimensioned drawing



Socket M8 x 1, straight

Schematic diagram



Pin assignment M8 socket, 4-pos., view female side

Address

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachsmarktstr. 8
32825 Blomberg, Germany
Phone +49 5235 3 12000
Fax +49 5235 3 41200
<http://www.phoenixcontact.de>



© 2010 Phoenix Contact
Technical modifications reserved;

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru