


REVISIONS			
REV	DESCRIPTION	DATE	APPROVED
01 ₀	RELEASED	11/27/95	<i>DCamel</i>



ELECTRICAL	MECHANICAL	ENVIRONMENTAL	HOUSING	MATERIAL		FINISH
Nominal Impedance (Ohms) <u>50</u>	Interface Dimensions MIL-STD-348A, Fig. <u>310.2</u>	Temperature Rating <u>-65°C To +105°C</u>	DIELECTRIC	STAINLESS STEEL PER ASTM-A484 AND ASTM-A582, TYPE 303		GOLD PLATE PER MIL-G-45204
Frequency Range (GHz) DC to <u>18</u>	Recommended Mating Torque <u>N/A</u>	Vibration MIL-STD-202, Method 204, Condition D	CENTER CONTACT	TFE FLUOROCARBON PER ASTM-D-1457		N/A
Volt Rating (VRMS MAX) @ Sea Level <u>335</u>	Mating Characteristics:	Shock MIL-STD-202, Method 213, Condition I		BERYLLIUM COPPER PER ASTM B 196, ALLOY C17300, CONDITION H		GOLD PLATE PER MIL-G-45204
VSWR <u>N/A</u>	Insertion (MAX Lbs) <u>3.0</u>	Thermal Shock MIL-STD-202, Method 107, Condition B Except High Temp + 125°C				
Insertion Loss (dB MAX) <u>N/A</u>	Withdrawal (MIN Oz) <u>1.0</u>	Moisture Resistance MIL-STD-202, Method 106				
RF Leakage (dB MIN) <u>N/A</u>	Force to Engage and Disengage (In-Lbs MAX) <u>2.0</u>	Corrosion - MIL-STD-202, Method 101, Condition B, 5% salt spray				
Corona, 70,000 Ft (VRMS MIN) <u>250</u>	Center Contact Captivation					
Dielectric Withstanding Voltage (VRMS MIN) @ Sea Level <u>1000</u>	Axial (Lbs) <u>6.0</u>					
Contact Resistance (Milliohms MAX)	Radial (In-Oz) <u>4.0</u>					
Center Contact <u>3.0</u>	Cable Retention					
Outer Contact <u>2.0</u>	Axial Force (Lbs) <u>N/A</u>					
Cable to Housing <u>N/A</u>	Torque (In-Oz) <u>N/A</u>					
RF High Potential @ Sea Level (VRMS MIN @ 5 MHz) <u>670</u>	Weight (Grams) <u>1.3</u>					
I.R.(Megohms MIN) <u>5,000</u>						

.XXX = in
XX.X = mm

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED
DIMENSIONS ARE IN INCHES
TOLERANCE ON
FRAC. DEC. ANGLES
± 1/64 ±.005 ± 1°

These drawings and specifications are the property of M/A-COM Incorporated and shall not be reproduced or copied or used in whole or in part as the basis for the manufacture or sale of item(s) without written permission.

DRAWN BY *DCamel* DATE 11/1/95
CHECKED BY
APPD BY *DCamel* 11/27/95

USE ASS'Y PROCEDURE
NO. AP. N/A

AMP Incorporated 140 Fourth Avenue Waltham, MA 02451-7599			
TITLE OSM PRINTED WIRING BOARD JACK RECEPTACLE - STRAIGHT TERMINAL (M39012/93-3003)			
SIZE B	CODE IDENT NO. 26805	2062-8003-90	REV 01 ₀
SCALE 5:1			SHEET 1 OF 1

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru