


## Features

- Compact size: 5.5 mm diameter, 6 mm length
- Low capacitance
- Low leakage
- RoHS compliant\*
-  UL Recognized

## Applications

- Telecommunications equipment
- Industrial equipment/electronics
- Consumer electronics

# 2057 Series Light Duty 2-Electrode Miniature Gas Discharge Tube

## Characteristics

Test Methods per ITU-T K.12 and IEC 61643-311.

Characteristic	Model No.					
	2057-07	2057-09	2057-12	2057-13	2057-15	2057-23
DC Sparkover $\pm 20\%$ @ 100 V/s	75 V	90 V	120 V	130 V	150 V	230 V
Impulse Sparkover						
100 V/ $\mu$ s	< 700 V	< 600 V	< 600 V	< 600 V	< 600 V	< 600 V
1000 V/ $\mu$ s	< 800 V	< 700 V	< 700 V	< 700 V	< 700 V	< 700 V

Characteristic	Model No.				
	2057-25	2057-30	2057-35	2057-40	2057-47
DC Sparkover $\pm 20\%$ @ 100 V/s	250 V	300 V	350 V	400 V	470 V
Impulse Sparkover					
100 V/ $\mu$ s	< 600 V	< 700 V	< 700 V	< 800 V	< 900 V
1000 V/ $\mu$ s	< 700 V	< 900 V	< 900 V	< 1000 V	< 1100 V

Insulation Resistance (IR) NOTE 1 .....	50 / 100 / 250 Vdc .....	> 1 G $\Omega$
Glow Voltage .....	10 mA .....	~ 70 V
Arc Voltage .....	1 A .....	~ 10 V
Glow-Arc Transition Current .....		< 1 A
Maximum Capacitance .....	1 MHz .....	< 1 pF
Maximum Impulse Discharge Current .....	10,000 A, 8/20 $\mu$ s .....	1 operation
	5,000 A, 8/20 $\mu$ s .....	10 operations
Nominal Alternating Discharge Current .....	5 A, 50 Hz, 1 second .....	1 operation
	15 A, 9 cycles .....	1 operation
Impulse Life .....	100 A, 10/1000 $\mu$ s .....	300 operations
DC Holdover Voltage NOTE 2 .....		< 150 ms
Operating Temperature .....		-40 to +90 °C
Storage Temperature .....		-40 to +90 °C
Climatic Category (IEC 60068-1) .....		40 / 90 / 21

### Notes:

- UL Recognized component, UL File E153537.
- At delivery AQL 0.65, level II DIN ISO 2859

Note 1:	<u>DC Sparkover Voltage</u>	<u>DC Measuring Voltage</u>
	75–90 V .....	50 V
	120–400 V .....	100 V
	470 V .....	250 V

Note 2:	<u>Network Applied</u>	<u>DC Holdover Voltage</u>
	75–145 V .....	52 V
	230–250 V .....	80 V
	300–470 V .....	150 V

\*RoHS Directive 2002/95/EC Jan. 27, 2003 including annex and RoHS Recast 2011/65/EU June 8, 2011.  
 Specifications are subject to change without notice.  
 Customers should verify actual device performance in their specific applications.

# 2057 Series Light Duty 2-Electrode Miniature Gas Discharge Tube


**BOURNS®**

## Product Dimensions



## Packaging Specifications

Model 2057 ships standard bulk, 100 pcs. per tray; 5 trays per box (500 units). The optional reelpack (-BT1) contains 500 pcs. per reel; 2 reels per box (1K units).



## How to Order

2057 - xx - B T1 LF

Model Number Designator

Voltage (Divided by 10)

07 = 75 V	25 = 250 V
09 = 90 V	30 = 300 V
12 = 120 V	35 = 350 V
13 = 130 V	40 = 400 V
15 = 150 V	47 = 470 V
23 = 230 V	

Leads

B = 0.8 mm

Packaging

(Blank) = Bulk Packaging (Standard)  
T1 = Reelpack (Optional)

RoHS Compliancy

LF = RoHS Compliant Product

**BOURNS®**

**Asia-Pacific:**

Tel: +886-2 2562-4117

Fax: +886-2 2562-4116

**Europe:**

Tel: +41-41 768 5555

Fax: +41-41 768 5510

**The Americas:**

Tel: +1-951 781-5500

Fax: +1-951 781-5700

[www.bourns.com](http://www.bourns.com)

REV. A 06/12

Specifications are subject to change without notice.  
Customers should verify actual device performance in their specific applications.

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: [org@lifeelectronics.ru](mailto:org@lifeelectronics.ru)