

Europe connectors - EC 16 TR - 3240181

Please be informed that the data shown in this PDF Document is generated from our Online Catalog. Please find the complete data in the user's documentation. Our General Terms of Use for Downloads are valid (<http://phoenixcontact.com/download>)



Polyamide Europe terminal strip, transparent, for connecting solid conductors and stranded conductors with ferrules with a cross section of 6 to 16 mm²

Key commercial data

Packing unit	1 pc
Minimum order quantity	10 pc
Weight per Piece (excluding packing)	82.14 GRM
Custom tariff number	85369010
Country of origin	Austria

Technical data

General

Number of levels	1
Number of connections	24
Color	transparent
Insulating material	PA
Inflammability class according to UL 94	V2
Maximum load current (lower level)	76 A (with 16 mm ² conductor cross section)
Nominal current I _N (lower level)	76 A (with 16 mm ² conductor cross section)
Nominal voltage U _N	450 V
Maximum load current (upper level)	76 A (with 16 mm ² conductor cross section)
Number of positions	12

Dimensions

Width	25.2 mm
Length	173.9 mm
Height	20.8 mm

Connection data

Connection method	Screw connection
-------------------	------------------

Europe connectors - EC 16 TR - 3240181

Technical data

Connection data

Conductor cross section solid min.	1.5 mm ²
Conductor cross section solid max.	16 mm ²
Conductor cross section AWG/kcmil min.	14
Conductor cross section AWG/kcmil max	6
Conductor cross section stranded min.	2.5 mm ²
Conductor cross section stranded max.	16 mm ²
Min. AWG conductor cross section, stranded	14
Max. AWG conductor cross section, stranded	6
Conductor cross section stranded, with ferrule without plastic sleeve min.	1.5 mm ²
Conductor cross section stranded, with ferrule without plastic sleeve max.	10 mm ²
Conductor cross section stranded, with ferrule with plastic sleeve min.	1.5 mm ²
Conductor cross section stranded, with ferrule with plastic sleeve max.	10 mm ²
2 conductors with same cross section, solid min.	1.5 mm ²
2 conductors with same cross section, solid max.	4 mm ²
2 conductors with same cross section, stranded, TWIN ferrules with plastic sleeve, min.	0.75 mm ²
2 conductors with same cross section, stranded, TWIN ferrules with plastic sleeve, max.	2.5 mm ²
2 conductors with same cross section, stranded, ferrules without plastic sleeve, min.	1.5 mm ²
2 conductors with same cross section, stranded, ferrules without plastic sleeve, max.	2.5 mm ²
Stripping length	8 mm
Screw thread	M4
Tightening torque, min	1.2 Nm
Tightening torque max	1.5 Nm

Classifications

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27141106
eCl@ss 4.1	27141106
eCl@ss 5.0	27141106
eCl@ss 5.1	27141106
eCl@ss 6.0	27141106
eCl@ss 7.0	27141106
eCl@ss 8.0	27141106

Europe connectors - EC 16 TR - 3240181

Classifications

ETIM

ETIM 3.0	EC001284
ETIM 4.0	EC001284
ETIM 5.0	EC001284

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30212109
UNSPSC 7.0901	27121703
UNSPSC 11	27121703
UNSPSC 12.01	27121703
UNSPSC 13.2	27121703

Approvals

Approvals

Approvals

UL Recognized / cUL Recognized / cULus Recognized

Ex Approvals

Approvals submitted

Approval details

UL Recognized 			
	B	C	D
mm ² /AWG/kcmil	10-6	10-6	10-6
Nominal current I _N	55 A	55 A	55 A
Nominal voltage U _N	300 V	300 V	300 V

Europe connectors - EC 16 TR - 3240181

Approvals

cUL Recognized 			
	B	C	D
mm ² /AWG/kcmil	10-6	10-6	10-6
Nominal current I _N	55 A	55 A	55 A
Nominal voltage U _N	300 V	300 V	300 V

cULus Recognized 			
--	--	--	--

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru