

**RAFIX 22 FS<sup>+</sup> - Emergency stop pushbutton, illuminable,  
translucent white lens, reset by rotation, white arrows**  
**1.30.273.001/2200**



#### General information

|                |                       |
|----------------|-----------------------|
| Form of lens   | conical mushroom form |
| Color of lens  | red                   |
| Form of collar | round                 |
| Color of arrow | white                 |

#### Dimensions

|                    |                      |
|--------------------|----------------------|
| Mushroom Diameter  | 30 mm                |
| Overall height     | 33.2 mm              |
| Mounting depth     | PCB 9.2 mm, QC 27 mm |
| Mounting hole      | 22.3 mm              |
| Diameter of collar | 29.8 mm              |

#### Mechanical design

|                     |                             |
|---------------------|-----------------------------|
| Mounting            | ring nut                    |
| Contact function    | latching                    |
| Illuminability      | yes, lens translucent white |
| Reset               | by clockwise rotation       |
| Torque for nut ring | 1.2 Nm                      |


#### Mechanical characteristics

|                 |       |
|-----------------|-------|
| Robustness max. | 100 N |
|-----------------|-------|

#### Other specifications

|                                      |                                          |
|--------------------------------------|------------------------------------------|
| Ambient temp. operating min.         | -25 °C                                   |
| Ambient temp. operating max.         | +70 °C                                   |
| Robustness                           | acc. to IEC 600 68-2-3 und 2-30          |
| Storage temperature min.             | -40 °C                                   |
| Storage temperature max.             | +80 °C                                   |
| Operating life (operations)          | 50,000 cycle                             |
| B10                                  | 65,000 cycle                             |
| Degree of protection from front side | IP65 (DIN EN 60529)                      |
| Environmental resistance             | acc. to IEC 60068-2-14, -30, -33 and -78 |
| Salt spray                           | IEC 600 68-2-11                          |
| ROHS compliant                       | yes                                      |
| REACH compliant                      | yes                                      |

Panel cut-out to IEC 60947-5-1



Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: [org@lifeelectronics.ru](mailto:org@lifeelectronics.ru)

[www.lifeelectronics.ru](http://www.lifeelectronics.ru)