

370-016

Composite Cable-Sealing Environmental Backshell with Self-Locking Rotatable Coupling and Strain-Relief Clamp or Nut

CONNECTOR DESIGNATOR:

A	MIL-DTL-5015, -26482 Series II, and -83723 Series I and III
F	MIL-DTL-38999 Series I, II
L	MIL-DTL-38999 Series 1.5 (JN1003)
H	MIL-DTL-38999 Series III and IV
G	MIL-DTL-28840
U	DG123 and DG123A

SELF-LOCKING

ROTATABLE COUPLING

STANDARD PROFILE

Product Series
370 - Environmental
Strain Relief

Angle and Profile
S - Straight
W - 90° Split Clamp

**Coupling Nut
Finish Symbol**
(See Table III)

Dash Number
(Table IV)

370

H

S

016

XO

19

20


C

**Connector
Designator**
A, F, L, H, G and U

**Basic Part
Number**

**Connector
Shell Size**
(See Table II)

Strain Relief Style
C - Clamp
N - Nut



370-016

Composite Cable-Sealing Environmental Backshell with Self-Locking Rotatable Coupling and Strain-Relief Clamp or Nut



Composite
Backshells

A

TABLE II: CONNECTOR SHELL SIZE ORDER NUMBER

Shell Size For Connector Designator*					E		F		G		Max Entry Dash No.**
A	F/L	H	G	U	±.06	(1.5)	±.09	(2.3)	±.09	(2.3)	
08	08	09	—	—	.69	(17.5)	.88	(22.4)	1.06	(26.9)	10
10	10	11	—	08	.75	(19.1)	1.00	(25.4)	1.13	(28.7)	12
12	12	13	11	10	.81	(20.6)	1.13	(28.7)	1.19	(30.2)	14
14	14	15	13	12	.88	(22.4)	1.31	(33.3)	1.25	(31.8)	16
16	16	17	15	14	.94	(23.9)	1.38	(35.1)	1.31	(33.3)	20
18	18	19	17	16	.97	(24.6)	1.44	(36.6)	1.34	(34.0)	20
20	20	21	19	18	1.06	(26.9)	1.63	(41.4)	1.44	(36.6)	22
22	22	23	—	20	1.13	(28.7)	1.75	(44.5)	1.50	(38.1)	24
24	24	25	23	22	1.19	(30.2)	1.88	(47.8)	1.56	(39.6)	28
28	—	—	25	24	1.34	(34.0)	2.13	(54.1)	1.66	(42.2)	32

**Consult factory for additional entry sizes available.

TABLE IV: CABLE ENTRY

Dash No.	Clamp		H		J		Cable Range *			
	Saddle Closed		±.06	(1.5)	±.06	(1.5)	Minimum		Maximum	
10	.16	(4.1)	.94	(23.9)	.80	(20.3)	.13	(3.3)	.25	(6.4)
12	.29	(5.1)	1.17	(29.7)	.93	(23.6)	.25	(6.4)	.38	(9.7)
14	.40	(10.2)	1.28	(32.5)	1.06	(26.9)	.31	(7.9)	.44	(11.2)
16	.52	(13.2)	1.41	(35.8)	1.22	(31.0)	.50	(12.7)	.63	(15.9)
18	.58	(14.7)	1.50	(38.1)	1.24	(31.5)	.56	(14.2)	.69	(17.5)
20	.64	(16.0)	1.56	(39.6)	1.37	(34.8)	.63	(16.0)	.75	(19.1)
22	.72	(18.3)	1.69	(42.9)	1.49	(37.8)	.75	(19.1)	.88	(22.2)
24	.79	(20.1)	1.81	(46.0)	1.62	(41.1)	.88	(22.4)	1.00	(25.4)
28	.89	(22.0)	1.91	(48.5)	1.68	(42.7)	1.00	(25.4)	1.13	(28.6)
32	.96	(24.0)	2.02	(51.3)	1.82	(46.2)	1.13	(28.6)	1.25	(31.8)

* Cable range equals diameter of cable outer jacket.

NOTES

1. Coupling nut supplied unplated.
2. See Table I in Intro for front-end dimensional details.

TABLE III: FINISH

Symbol	Finish Description
XB	No Plating - Black Color (Non-Conductive Finish)
XM	2000 Hour Corrosion Resistant Electroless Nickel
XMT	2000 Hour Corrosion Resistant Ni-PTFE, Nickel-Fluorocarbon Polymer. 1000 Hour Grey™
XO	No Plating - Brown Color (Non-Conductive Finish)
XW	2000 Hour Corrosion Resistant Cadmium/Olive Drab over Electroless Nickel

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru