

Printed-circuit board connector - PTDA 1,5/ 5-3,5 MIXCOL BD-8 - 1701297

Please be informed that the data shown in this PDF Document is generated from our Online Catalog. Please find the complete data in the user's documentation. Our General Terms of Use for Downloads are valid (<http://phoenixcontact.com/download>)

PCB terminal block, nominal current: 8 A, pitch: 3.5 mm, number of positions: 5, connection method: Push-in spring connection, mounting: Wave soldering, color: multi-color



Key Commercial Data

Packing unit	50 pc
GTIN	 4 046356 525060
GTIN	4046356525060

Technical data

Dimensions

Pitch	3.5 mm
Dimension a	14 mm
Height	16 mm

General

Range of articles	PTDA 1,5/
Rated voltage (III/3)	160 V
Connection in acc. with standard	EN-VDE
Nominal current I_N	8 A
Nominal cross section	1.5 mm²
Number of positions	5

Connection data

Conductor cross section solid min.	0.2 mm²
Conductor cross section solid max.	1.5 mm²
Conductor cross section flexible min.	0.2 mm²
Conductor cross section flexible max.	1.5 mm²
Conductor cross section flexible, with ferrule without plastic sleeve min.	0.5 mm²
Conductor cross section flexible, with ferrule without plastic sleeve max.	1.5 mm²
Conductor cross section flexible, with ferrule with plastic sleeve min.	0.5 mm²
Conductor cross section flexible, with ferrule with plastic sleeve max.	0.5 mm²
Conductor cross section AWG min.	24

Printed-circuit board connector - PTDA 1,5/ 5-3,5 MIXCOL BD-8 - 1701297

Technical data

Connection data

Conductor cross section AWG max.	16
2 conductors with same cross section, solid min.	0.2 mm ²
2 conductors with same cross section, solid max.	1.5 mm ²
2 conductors with same cross section, stranded min.	0.2 mm ²
2 conductors with same cross section, stranded max.	1.5 mm ²
2 conductors with same cross section, stranded, ferrules without plastic sleeve, min.	0.5 mm ²
2 conductors with same cross section, stranded, ferrules without plastic sleeve, max.	1.5 mm ²
2 conductors with same cross section, stranded, TWIN ferrules with plastic sleeve, min.	0.5 mm ²
2 conductors with same cross section, stranded, TWIN ferrules with plastic sleeve, max.	0.5 mm ²

Standards and Regulations

Connection in acc. with standard	EN-VDE
	CUL

Environmental Product Compliance

China RoHS	Environmentally friendly use period: unlimited = EFUP-e
	No hazardous substances above threshold values

Approvals

Approvals

Approvals

CCA / IECCE CB Scheme / VDE Gutachten mit Fertigungsüberwachung / EAC / cULus Recognized

Ex Approvals

Approval details

CCA	DE1 34029
Nominal voltage UN	130 V
Nominal current IN	17.5 A
mm ² /AWG/kcmil	0.2-1.5

Printed-circuit board connector - PTDA 1,5/ 5-3,5 MIXCOL BD-8 - 1701297

Approvals

IECEE CB Scheme		http://www.iecee.org/	DE1-46805
Nominal voltage UN	130 V		
Nominal current IN	17.5 A		
mm²/AWG/kcmil	0.2-1.5		

VDE Gutachten mit Fertigungsüberwachung		http://www2.vde.com/de/Institut/Online-Service/ VDE-gepruefteProdukte/Seiten/Online-Suche.aspx	40030462
Nominal voltage UN	130 V		
Nominal current IN	17.5 A		
mm²/AWG/kcmil	0.2-1.5		

EAC		B.01742
-----	---	---------

cULus Recognized		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	E60425-20030211
	D	B	C
Nominal voltage UN	300 V	300 V	150 V
Nominal current IN	10 A	12 A	12 A
mm²/AWG/kcmil	24-16	24-16	24-16

Phoenix Contact 2018 © - all rights reserved
<http://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstr. 8
32825 Blomberg
Germany
Tel. +49 5235 300
Fax +49 5235 3 41200
<http://www.phoenixcontact.com>

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru