

150mA, 75V Switching Diode

FEATURES

- Low power loss, high efficiency
- Ideal for automated placement
- High surge current capability
- Moisture sensitivity level: level 1, per J-STD-020
- Compliance to RoHS directive 2011/65/EU and in accordance to WEEE 2002/96/EC
- Halogen-free according to IEC 61249-2-21

APPLICATIONS

- Switching mode power supply (SMPS)
- Adapters
- Lighting application
- On-board DC/DC converter

MECHANICAL DATA

- Case: 1206(Ceramics)
- Molding compound meets UL flammability classification rating 94HB
- Terminal: Matte tin plated leads, solderable per J-STD-002
- Meet JESD 201 class 1A whisker test
- Polarity: Indicated by cathode band
- Weight: 0.01g (approximately)

KEY PARAMETERS		
PARAMETER	VALUE	UNIT
P_D	500	mW
$I_{F(AV)}$	150	mA
V_{RRM}	75	V
I_{FSM}	2	A
V_F at $I_F=100mA$	1.00	V
T_J Max.	150	°C
Package	1206 (Ceramics)	
Configuration	Single die	



ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS ($T_A = 25^\circ\text{C}$ unless otherwise noted)			
PARAMETER	SYMBOL	VALUE	UNIT
Power dissipation	P_D	500	mW
Repetitive peak reverse voltage	V_{RRM}	75	V
Non-repetitive peak reverse voltage	V_{RSM}	100	V
Forward current	$I_{F(AV)}$	150	mA
Repetitive peak forward current	I_{FRM}	300	mA
Non-repetitive peak forward surge current	I_{FSM}	tp = 1s square wave	0.5
		tp = 8.3ms single half sine wave	2.0
Junction temperature range	T_J	-55 to +150	°C
Storage temperature range	T_{STG}	-55 to +150	°C

THERMAL PERFORMANCE			
PARAMETER	SYMBOL	TYP.	UNIT
Junction-to-ambient thermal resistance	$R_{\theta JA}$	375	°C/W

ELECTRICAL SPECIFICATIONS ($T_A = 25^\circ\text{C}$ unless otherwise noted)					
PARAMETER	CONDITIONS	SYMBOL	TYP.	MAX.	UNIT
Reverse breakdown voltage ⁽²⁾	$I_R=100\mu\text{A}, T_J=25^\circ\text{C}$	V_R	75	-	V
Forward voltage per diode ⁽¹⁾	$I_F=100\text{mA}, T_J=25^\circ\text{C}$	V_F	-	1	V
Reverse recovery time	$I_F=10\text{mA}, I_R=10\text{mA}, R_L=100\Omega$	t_{rr}	-	4	ns
Reverse current @ rated V_R per diode ⁽²⁾	$V_R=20\text{V } T_J=25^\circ\text{C}$	I_R	-	25	nA
	$V_R=75\text{V } T_J=25^\circ\text{C}$		-	5	μA
Junction capacitance	1 MHz, $V_R=0\text{V}$	C_J	-	4	pF

Notes:

1. Pulse test with PW=0.3 ms
2. Pulse test with PW=30 ms

ORDERING INFORMATION		
ORDERING CODE	PACKAGE	PACKING
TS4148 RXG	1206	5K / 7" Reel
TS4148 RAG		10K / 13" Reel

CHARACTERISTICS CURVES

($T_A = 25^\circ\text{C}$ unless otherwise noted)

Fig. 1 Typical Forward Characteristics




Fig. 2 Reverse Current VS. Reverse Voltage




Fig. 3 Admissible Power Dissipation Curve






Fig. 4 Typical Junction Capacitance




CHARACTERISTICS CURVES

($T_A = 25^\circ\text{C}$ unless otherwise noted)

Fig. 5 Forward Resistance VS. Forward Current



PACKAGE OUTLINE DIMENSION



DIM.	Unit (mm)		Unit (inch)	
	Min	Max	Min	Max
A	3.00	3.40	0.118	0.134
B	1.30	1.70	0.051	0.067
C	0.35	0.75	0.014	0.030
D	0.65	0.85	0.026	0.033

Notice

Specifications of the products displayed herein are subject to change without notice. TSC or anyone on its behalf, assumes no responsibility or liability for any errors or inaccuracies.

Information contained herein is intended to provide a product description only. No license, express or implied, to any intellectual property rights is granted by this document. Except as provided in TSC's terms and conditions of sale for such products, TSC assumes no liability whatsoever, and disclaims any express or implied warranty, relating to sale and/or use of TSC products including liability or warranties relating to fitness for a particular purpose, merchantability, or infringement of any patent, copyright, or other intellectual property right.

The products shown herein are not designed for use in medical, life-saving, or life-sustaining applications. Customers using or selling these products for use in such applications do so at their own risk and agree to fully indemnify TSC for any damages resulting from such improper use or sale.

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru