








spec ref		-		dr		Hai-Ling Liu		2016/03/09		projection				MM		size		A2		scale		1:1	
tolerance std		TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED		eng		Sunny2 Liu		2016/06/16						ecn no		-		rel level		Released			
ISO 406				chr		Terris Liu		2016/06/16						ecn no		-							
ISO 1101				appr		Pei-Ming Zheng		2016/06/16						product family									
surface		linear				title		HPCE VT-ENHANCED WALLS				dwg no		10139003				rev		A			
 ASME Y14.5						0.X		±0.5		P+S - UNIVERSAL DRAWING LOW HF													
						0.XX		±0.25															
						0.XXX		±0.10															
		angular				0°		±2°															
						cat. no.						Product -		Customer Drw				sheet 1 of 4					



RECOMMENDED EDGE CARD LAYOUT
DIMENSION TOLERANCE IS ± 0.05 mm

spec ref	-	dr	Hai-Ling Liu	2016/03/09	projection	MM	size	A2	scale	1:1
tolerance std	ISO 406 ISO 1101	eng	Sunny2 Liu	2016/06/16	chr	Terris Liu	2016/06/16	ecn no	-	
surface	ASME Y14.5	appr	Pei-Ming Zheng	2016/06/16	product family	HPCE VT-ENHANCED WALLS P+S - UNIVERSAL DRAWING LOW HF	dwg no	10139003	rel level	Released
linear	0.X ±0.5 0.XX ±0.25 0.XXX ±0.10	Amphenol FCi	title	HPCE VT-ENHANCED WALLS P+S - UNIVERSAL DRAWING LOW HF	cat. no.	Product - Customer Drw	sheet 3 of 4	rev	A	
angular	0° ±2°									

10139003 MM NN PP H LF
LOW HALOGEN FREE




	A	B	C	D
Polarization Key Option	Y	Y	N	N
Tail Type Note 10	STB	PF	STB	PF


Example: The configuration above is 10139003241232BHLLF
VERT Press fit 36P32S with polarization key. 24P is Quad beam contact, 12P is dual beam contact.

TABLE 3. PART NUMBER CODE. HPCE VERT P+S CONFIG

- NOTES:
- CONNECTOR MATERIALS:
 - HOUSING: HIGH TEMPERATURE THERMAL PLASTIC, BLACK
UL 94V-0 COMPLIANT
 - CONTACTS: HIGH PERFORMANCE COPPER ALLOY.
 - CONTACT FINISH REF. GS-12-604 SECTION 5.2.
 - PRODUCT SPECIFICATION: GS-12-604.
 - APPLICATION SPECIFICATION: GS-20-128.
 - PRODUCT MARKING ON HOUSING IN AREA SHOWN MEETS AFCI SPECIFICATION GS-24-007
 - PACKAGING MEETS FCI SPECIFICATION GS-14-937.
 - ALL HOLE SIZES ARE FINISHED HOLE SIZES.
 - MOUNTING HOLES ARE UNPLATED
 - Ø 2.40 +/- 0.1 FOR PRESS-FIT TAILS
 - Ø 2.18 +/- 0.03 FOR SOLDER TAILS
 - PRESS FIT APPLICATION TOOL DRAWING : 10119453.
 - STB=SOLDER TO BOARD,2.36MM PCB THICKNESS.
PF=PRESS FIT,1.57MM MINIMUM PCB THICKNESS.
 - MAXIUM OVERALL LENGTH IS 100mm.
 - DIM IS NOT APPLICABLE IF NO 4 BEAM CONTACT OR 2 BEAM CONTACT.

DIM	TABLE 2. LENGTH FORMULAS.
DIM A	(MM/8)X10.16+ (NN/4)X5.08 + (PP/2)X1.27 + 9.12
DIM B	DIM "A" - 5.00
DIM C	DIM "A" - 0.94
DIM D	DIM "A" - 4.04
DIM E	DIM "A" - 5.30
DIM F	(MM/8-1)x10.16 + (NN/4-1)x5.08 + 13.34 (WITH 4 BEAM CONTACT)
	3.18 (WITHOUT 4 BEAM CONTACT)



spec ref		-		dr	Hai-Ling Liu	2016/03/09			size	A2	scale	1:1
tolerance std		TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED		eng	Sunny2 Liu	2016/06/16			ecn no	-		
ISO 406 ISO 1101				chr	Terris Liu	2016/06/16			rel level	Released		
				appr	Pei-Ming Zheng	2016/06/16	product family					
surface	linear	0.X	±0.5	Amphenol FCI	title	HPCE VT-ENHANCED WALLS P+S - UNIVERSAL DRAWING LOW HF		dwg no	10139003		rev	A
		0.XX	±0.25									
		0.XXX	±0.10									
	angular	0°	±2°									
ASME Y14.5				cat. no.		Product - Customer Drw			sheet 4 of 4			

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru