

CP SNT 24W 5V 2A

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-2083

www.weidmueller.com



One-phase switched-mode power unit in installation housing
in performance classes 24 and 48 W. .

The INSTA power units can be universally deployed because
of their wide input range from 85 V AC to 265 V AC.

They are available with output voltages from 5 V to 48 V.

General ordering data

Order No.	9928890005
Part designation	CP SNT 24W 5V 2A
Version	Power supply, switch-mode power supply unit, 5 V
GTIN (EAN)	4032248217526
Qty.	1 pc(s).

CP SNT 24W 5V 2A

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-2083
 www.weidmueller.com

Technical data

Dimensions (1)

Length	62.5 mm	Width	52 mm
Height	90.5 mm		

temperature

Ambient temperature (operational)	Storage temperature	-40 °C...+85 °C
-----------------------------------	---------------------	-----------------

Input

Conductor connection system	Screw connection	DC input voltage range	120...300 V DC
Input current	460 mA @ 115 V AC; 250 mA @ 230 V AC	Input current at 115 Vac	460 mA RMS ± 20%
Input current at 125 Vdc	235 mA ± 20%	Input current at 250 Vdc	120 mA ± 20%
Input frequency	50/ 60 Hz	Input fuse	2 A time-lag fuse (internal)
Input voltage (voltage mode input)	85...265 V AC, 120...300 V DC	Input voltage range AC	85...265 V AC
Surge protection	Varistor	making current limit	Thermistor

output

Conductor connection system	Screw connection	Control at 10...100% load	0.5 %
Control at input voltage	0.2 %	Mains failure bridge-over time	35 ms @ 115 V AC / 160 ms @ 230 V AC
Mains failure bridge-over time for 115 V AC	35 ms	Mains failure bridge-over time for 230 V AC	160 ms
Max. capacitance at output	8000 µF	Max. residual ripple	< 2 %
Output current	2 A	Output power, max.	10 W
Output voltage	5 V	Output voltage type	DC
Overload protection	Surge current / thermal cut-out	Surge protection	Varistor

General data

Ambient temperature (operational)	DIN Rail compatibility	TS 35
Degree of efficiency at max. load	EMC standards	EN 61000-6 /-2, -3
Mounting position, installation notice	Standards	EN 50178 EN 60950 IEC950
Ambient temperature (operational)		

Insulation coordination

electrical isolation, I/O rail	4 kV	electrical isolation, input-earth	1.5 kV
electrical isolation, input-output	3 kV	electrical isolation, output-earth	0.5 kV

Connection data

Clamping range, nom.	4 mm²	Clamping range, min.	0.08 mm²
Clamping range, max.	4 mm²		

Approvals

Approvals institutes	CSA; GOSTME25; CE
----------------------	-------------------

Classifications

eClass 6.0	27-04-90-04
------------	-------------

CP SNT 24W 5V 2A

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-2083

www.weidmueller.com

Technical data

Notes

Note, technical data


Derating loss: 33% @ 60°C The internal varistor found in a switch-mode power supply does not replace the need for surge protection within a system.

CP SNT 24W 5V 2A

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-2083
www.weidmueller.com

Drawings

Electric symbol



Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru