



**RADIALL**  
Optical Fiber Components

## TECHNICAL DATA SHEET

# F727.100.101

LC SIMPLEX PC SINGLEMODE OPTICAL PLUG WITH EXTENDED  
REAR BODY  
FOR Ø900 µM CABLE

Packaging  
100


Series  
LC

Issue  
30 JAN 06


Page  
1 / 2

Outer plug body : color BLUE

Monobloc



Scale : 1/1



Scale : 3/1

Original dimensions in mm [inch]

LC SIMPLEX PC SINGLEMODE OPTICAL PLUG WITH EXTENDED  
 REAR BODY  
 FOR Ø900 µM CABLE

Packaging  
100

Series  
LC

Issue  
30 JAN 06

Page  
2 / 2

Outer plug body : color BLUE

Monobloc

### GENERAL

- ❑ **TYPE** IEC 61754-20 (LC )  
Singlemode Zirconia Ø1,25 ferrule  
RJ -45 latching connector system
- ❑ **FERRULE SIZE** 125.3 µm
- ❑ **FIBER SIZE** 9/125µm singlemode
- ❑ **CABLE SIZE & TYPE** Ø0,9 mm Simplex
- ❑ **CABLING PROCEDURE** Refer to 503.08.500 assembly instruction manual

Can be converted into duplex version using dismountable clip F718 178 001 to be ordered separately.

### CHARACTERISTICS (Depending on fibre or cable construction)

- ❑ **OPTICAL** Attenuation at 1300 nm and 1550 nm  
Attenuation plug mated with reference plug : IEC 61300-3-4 Method B

| PARAMETER          | STD      |
|--------------------|----------|
| Mean               | ≤0.10 dB |
| Standard deviation | ≤0.05 dB |

Attenuation of random mated connectors : IEC 61300-3-34

| PARAMETER          | STD       |
|--------------------|-----------|
| Mean               | ≤0.10 dB  |
| Standard deviation | ≤ 0.07 dB |

Return-Loss Maximum loss variation : IEC61300-3-6

|     | RL     |
|-----|--------|
| PC  | > 35dB |
| SPC | > 40dB |
| UPC | > 50dB |

- ❑ **MECHANICAL**
  - Vibration test 10 to 55 Hz , 1,5 mm (peak to peak) , 2 Hr/axis
  - Impact test 1,5 m drop , 8 cycles
  - Mechanical Endurance 200 matings
  - Cable retention 7 N
- ❑ **ENVIRONMENTAL**
  - Storage temperature range -40 °C to +85 °C
  - Operating temperature range -40 °C to +70 °C
  - Thermal cycle test -40°C to +75°C , 21 Cycles , 168
  - Humidity/Condensation cycling test 95%RH, -10°C to +65°C, 14 cycles, 168Hr

(Performance and specification : see document GEN – F727 001)

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: [org@lifeelectronics.ru](mailto:org@lifeelectronics.ru)

[www.lifeelectronics.ru](http://www.lifeelectronics.ru)