

FTA series(40,50,60A)

FTA -50 -683 -□

① ② ③ ④

- ① Model Name
② Rated Current
③ Line to ground capacitor code: See table 1.1.

table 1.1 Line to ground capacitor code

Code	Leakage Current (Input 250/500V 60Hz) (335 only 250/400V 60Hz)	Line to ground capacitor (nominal value)
223	1.0mA/2.0mA max	22,000pF
683	2.5mA/5.0mA max	68,000pF
104	3.5mA/7.0mA max	100,000pF
335	160mA/250mA max	3.3μF

* When the line to ground capacitor code is different, the attenuation characteristic is different.

- ④ Option
H: Ultra high attenuation type
"335" is not applied.
U: Improve differential mode attenuation
(Rated voltage 250V)
G: With switch of line to ground capacitor
Only "335" is applied.

* Leakage current 160mA/250mA max when the switch state is ON (switched to "1").
10μA/16μA max when the switch state is OFF (switched to "0").

Features of FTA series

Book type (Space-saving type)

- 1-stage filter General-purpose High-attenuation (150kHz - 1MHz)
- Selectable leakage current value, Ultra high attenuation type "335" for EU(Wye type with neutral earth system), With switch of line to ground capacitor "-G"

Specifications

No.	Items	FTA-40-683	FTA-50-683	FTA-60-683
1	Rated Voltage[V]	AC Three Phase 500 (voltage range: 528 max) *1 *2		
2	Rated Current[A]	40	50	60
3	Test Voltage (Terminal-Mounting Plate)	2,500 VAC (Cutoff Current = 100mA), 1minute at room temperature and humidity *3		
4	Isolation Resistance (Terminal-Mounting Plate)	500 VDC 100MΩ min at room temperature and humidity *4		
5	Leakage current 250/500V 60Hz	2.5mA/5.0mA max		
6	DC resistance	8.5mΩ max	6mΩ max	4.5mΩ max
7	Safety agency approval temperatures	-25 to +85°C (Refer to Derating Curve)		
8	Operating temperature	-40 to +85°C (Refer to Derating Curve)		
9	Operating humidity	20 to 95%RH (Non condensing)		
10	Storage temperature/humidity	-40 to +85°C/20 to 95%RH (Non condensing)		
11	Vibration	10 to 55Hz, 19.6m/s ² (2G), 3min. Period, 1hour each X, Y and Z axis		
12	Impact	196.1m/s ² (20G), 11ms Once each X, Y and Z axis		
13	Safety agency approvals	UL1283, CSA C22.2 No.8 (C-UL), DIN EN60939 VDE0565 Teil3-1, ENEC		
14	Case size (without projection)	65X84X153 mm (W×H×D) (Option: -G refer to external view) [2.56X3.31X6.02 inches] (W×H×D)		
15	Weight	1.2kg max		

*1 Only capacitor code "335", Three Phase Δ-connection : 400 (440 max), Wye-connection : 500 (528 max)


*2 Only "FTA-□□□□□-U", Three Phase 250 (275 max)

*3 Only capacitor code "335", 2,800VDC (Cutoff Current = 10mA), 1minute at room temperature and humidity.


*4 Only capacitor code "335", insulation resistance specification is deleted.

Circuit Diagram


(1) Line to ground capacitor code : 223, 683, 104




(2) Line to ground capacitor code : 335




(3) Line to ground capacitor code : 223, 683, 104
Option : U




(4) FTA-□□□-335-U



(5) FTA-□□□-335-G




Derating Curve




External view

Standard Type



With switch of line to ground capacitor ON/OFF



Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

Cosel:

[FTA-40-683](#) [FTA-60-683](#) [FTA-50-683](#)

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru