



LOC	DIST	REVISIONS					
		P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
H	—		A	INITIAL RELEASE	26NOV2013	GSK	BvH
			A1	ECR—14—011671	20AUG2014	GSK	BvH

NOTES:
Tolerances cable lengths:
0m to 0.5m +30mm
0.5m to 1.0m +50mm
1.0m to 3.0m +100mm
< 3.0m +1.5%



PVC CABLE	
No./diameter of wires	4 x 0.34 mm²
Wire isolation	PVC (br, wh, bl, bk)
C—track properties	
Jacket	PVC (UL/CSA)
Outer diameter	approx. 5.0 mm
Bend radius (moving)	10 x outer diameter
Temperature range (fixed)	−30...+80 °C
Temperature range (mobile)	−5...+80 °C



TECHNICAL DATA	
Operating voltage	max. 250 V AC/DC
Operating current per contact	max. 4 A
Locking of ports	Screw thread M12 x 1 mm (recommended torque 0.6 Nm) self—securing
Protection	IP65 and IP67 when plugged and screwed down (EN 60529)

PUR CABLE	
No./diameter of wires	4 x 0.34 mm²
Wire isolation	PP (br, wh, bl, bk)
C—track properties	5 million
Jacket	PUR (UL/CSA)
Outer diameter	approx. 4.7 mm
Bend radius (moving)	10 x outer diameter
Temperature range (fixed)	−40...+80 °C
Temperature range (mobile)	−25...+80 °C

4 pos	10mtr	PVC	Black	1—2273082—4	4x22AWG PVC 10.0m	8
	5mtr			1—2273082—3	4x22AWG PVC 5.0m	7
	3mtr			1—2273082—2	4x22AWG PVC 3.0m	6
	1.5mtr			1—2273082—1	4x22AWG PVC 1.5m	5
4 pos	10mtr	PUR	Black	2273082—4	4x22AWG PUR 10.0m	4
	5mtr			2273082—3	4x22AWG PUR 5.0m	3
	3mtr			2273082—2	4x22AWG PUR 3.0m	2
	1.5mtr			2273082—1	4x22AWG PUR 1.5m	1
LENGTH”L”		MATERIAL	JACKET COLOR	TE PN	DESCRIPTION	ITEM

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.

DIMENSIONS:
mm

TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:

0 PLC ± —

1 PLC ± —

2 PLC ± —

3 PLC ± —

4 PLC ± —

ANGLES ± —

MATERIAL

—

FINISH

—

DWN
SATHISH KUMAR .G
26NOV2013

CHK
B.VELDHOVEN
26NOV2013

APVD
A.VAN ZANDVOORT
26NOV2013

PRODUCT SPEC
108—19483

APPLICATION SPEC
114—32127

WEIGHT
—

CUSTOMER DRAWING

TE Connectivity

NAME
M12 X 1.0 ANGLED PLUG PIGT A

SIZE
A3

CAGE CODE
00779

DRAWING NO
C=2273082

RESTRICTED TO
—

SCALE
NTS

SHEET
1 OF 1

REV
A1

1470—19 (3/11)

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru