

Für diese Unterlage behalten wir uns alle Rechte vor, auch für den Fall der Patentierung oder Gebrauchsmusteranmeldung. Sie darf ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung weder vervielfältigt noch sonstige benutzt, noch Dritten zugänglich gemacht werden.

Nur rat gestempelte oder auf Laufkarte gedruckte Dokumente unterliegen dem Änderungsdienst und sind zur Fertigung freigegeben. Only red stamped or on jobcard printed documents are managed. These documents are approved for production.

All Rights reserved, including possible patents or trademarks. Documents shall not be provided to a third party or duplicated in any form without prior written permission.

CAD: Pro/ENGINEER

1

2

3


4

5



6

7

8




Nur Einsatz dargestellt!  
View only insert!




S21KOC-...


empfohlene Abisolierlänge/  
recommended Cable Preparation




Ansicht für Kodierung in Richtung "A"  
(Darstellung ohne Einsatz)  
view of coding in direction A, without insert



S21KAC-...



S21KCC-...



S21KFC-...

\*) Darstellung nur Beispiel  
View only for example  
\*\*) Scheibe nur bei KabelØ < 5mm!  
washer only at cableØ < 5mm!


|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| S21K.C-P14MCC0-700S          | > 6.5-7.0 mm          |
| S21K.C-P14MCC0-650S          | > 6.0-6.5 mm          |
| S21K.C-P14MCC0-600S          | > 5.5-6.0 mm          |
| S21K.C-P14MCC0-550S          | > 5.0-5.5 mm          |
| S21K.C-P14MCC0-500S          | > 4.5-5.0 mm          |
| S21K.C-P14MCC0-450S          | > 4.0-4.5 mm          |
| S21K.C-P14MCC0-400S          | > 3.5-4.0 mm          |
| S21K.C-P14MCC0-350S          | > 3.0-3.5 mm          |
| S21K.C-P14MCC0-300S          | > 3.0-3.5 mm          |
| S21K.C-P14MCC0-250S          | > 2.0-2.5 mm          |
| S21K.C-P14MCC0-200S          | > 1.5-2.0 mm          |
| S21K.C-P14MCC0-150S          | > 1.0-1.5 mm          |
| Artikelnummer/<br>Partnumber | Kabel- Ø /<br>cable-Ø |

### Technische Daten/Technical Data:

|                                        |                    |
|----------------------------------------|--------------------|
| Werkstoffe/Materials:                  | Cu-Legierung       |
| Gehäuse/Housing:                       | /Cu-alloy          |
| Kontakte/Contacts:                     | Cu-Legierung       |
| Isolierkörper/Insulation Body:         | /cu alloy          |
|                                        | PEEK               |
| Oberflächen/Surfaces:                  | matt verchromt     |
| Gehäuse/Housing:                       | matt chrome-plated |
| Kontakte/Contacts:                     | gal. Au            |
| Schutzart im gesteckten Zustand: IP 68 |                    |
| /Protection Class in mated condition   |                    |

|                                |                         |
|--------------------------------|-------------------------|
| KontaktØ/ContactØ:             | Ø 0.5 mm                |
| Anschluß/Termination:          | 0.08mm <sup>2</sup>     |
| Löt/Solder                     | AWG 28                  |
| Prüfspannung/Test Voltage:     | 0.9 kV AC (SAE AS13441) |
| Strombelastung/Current Load:   | 5 A                     |
| Einzelkontakte/single contacts |                         |

Knickschutzhülse separat bestellen  
order cable bend relief separately



|           |            |       |      |          |        |                                            |                |                 |
|-----------|------------|-------|------|----------|--------|--------------------------------------------|----------------|-----------------|
|           |            |       |      | Rohteil: |        | Rohgew.:                                   | PE-Modell-Nr.: |                 |
|           |            |       |      |          |        | CAD-Nr.:                                   | 00031952       | Bl.:            |
|           |            |       |      | 2012     | Tag    | Name                                       | Benennung:     |                 |
|           |            |       |      | Bearb.   | 08.05. | D.Scholz                                   | Stecker cpl.   |                 |
|           |            |       |      | Gepr.    |        |                                            |                |                 |
|           |            |       |      | Norm.    |        |                                            |                |                 |
|           |            |       |      | a        |        | 08.05.12                                   | D.Scholz       |                 |
| Änd-zust. | Änd.-Mitt. | Datum | Name |          |        | Zeichnungs-Nr.:                            |                | Vervielf. Pause |
|           |            |       |      |          |        | S21K.C-P14MCC0-..0S                        |                |                 |
|           |            |       |      |          |        | Ersatz für: S21KOC-P14MCC0-...S v.30.08.07 |                | Nr.             |

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: [org@lifeelectronics.ru](mailto:org@lifeelectronics.ru)

[www.lifeelectronics.ru](http://www.lifeelectronics.ru)