


TECHNICAL DATA SHEET		Rosenberger	
P-SMP STRAIGHT PLUG FOR PCB SMOOTH BORE		119S14N-40ML5	
 All dimensions are in mm; tolerances acc. to ISO 2768 m-H Interface According to Rosenberger P-SMP Documents Panel piercing B 120c Material and plating Connector parts Center contact Outer contact Outer contact Dielectric Material Brass Brass Brass PEEK Plating AuroDur®, gold plated AuroDur®, gold plated Nickel, 2.5-5 µm			
Rosenberger Hochfrequenztechnik GmbH & Co. KG P.O.Box 1260 D-84526 Tittmoning Germany www.rosenberger.de		Tel.: +49 8684 18-0 email: info@rosenberger.de	Page 1 / 2

TECHNICAL DATA SHEET

Rosenberger**P-SMP STRAIGHT PLUG FOR
PCB SMOOTH BORE****119S14N-40ML5****Electrical data**

Impedance	50 Ω
Frequency	DC to 10 GHz
Return loss	≥ 30 dB, DC to 4 GHz ≥ 25 dB, 4 to 6 GHz
Insertion loss	$\leq 0.03 \times \sqrt{f(\text{GHz})}$ dB
Insulation resistance	≥ 5 G Ω
Center contact resistance	≤ 3.0 m Ω
Outer contact resistance	≤ 2.0 m Ω
Test voltage (at sea level)	1000 V rms
Working voltage (at sea level)	480 V rms
Power handling (at 20 °C, sea level)	≤ 200 W @ 2.2 GHz
Intermodulation (3 rd order)	≥ 160 dBc (2 x 43 dBm)

- Connector only, VSWR in application depends decisive on PCB layout

Mechanical data

Mating cycles	≥ 1000
Center contact captivation	≥ 7 N
Engagement force	10 N max.
Disengagement force	2.2 N min.

Environmental data

Temperature range	-65°C to +165°C
Rapid change of temperature	IEC 60169-1, Sub-clause 16.4 (-65°C to +165°C)
Vibration	IEC 60068-2-64 random
Shock	IEC 60068-2-27 (half-sine)
High temperature endurance	IEC 60169-1, Sub-clause 18 (+165°C, 1000 hours)
Max. soldering temperature	IEC 61760-1, +260°C for 10 sec.
RoHS	compliant

Tooling

N/A

Suitable cables

N/A

Weight

Weight 1,85 g/pce

While the information has been carefully compiled to the best of our knowledge, nothing is intended as representation or warranty on our part and no statement herein shall be construed as recommendation to infringe existing patents. In the effort to improve our products, we reserve the right to make changes judged to be necessary.

Draft	Date	Approved	Date	Rev.	Engineering change number	Name	Date
Huppenberger	13/05/14	B_Huppenberger	15.09.14	a00	14-s318	C_Vitzthum	15.09.14
Rosenberger Hochfrequenztechnik GmbH & Co. KG P.O.Box 1260 D-84526 Tittmoning Germany www.rosenberger.de				Tel.: +49 8684 18-0 email: info@rosenberger.de			Page 2 / 2

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru