





## RIGHT ANGLE PLUG CRIMP TYPE

CABLE 2.6/50 S

**R223.182.000**

Series : MMBX



All dimensions are in mm.

| COMPONENTS     | MATERIALS        | PLATING ( $\mu\text{m}$ ) |
|----------------|------------------|---------------------------|
| BODY           | BRASS            | NPGR                      |
| CENTER CONTACT | BERYLLIUM COPPER | NPGR                      |
| OUTER CONTACT  | BERYLLIUM COPPER | NPGR                      |
| INSULATOR      | PTFE             |                           |
| GASKET         |                  |                           |
| OTHERS PARTS   | BRASS            | NPGR                      |
| -              | -                | -                         |
| -              | -                | -                         |

Issue : 0735 B

In the effort to improve our products, we reserve the right to make changes judged to be necessary.



## RIGHT ANGLE PLUG CRIMP TYPE

CABLE 2.6/50 S

**R223.182.000**

Series : MMBX

PACKAGING

| Standard   | Unit              | Other             |
|------------|-------------------|-------------------|
| <b>100</b> | <b>'W' option</b> | <b>Contact us</b> |

ELECTRICAL CHARACTERISTICS

|                                 |                      |                                |
|---------------------------------|----------------------|--------------------------------|
| Impedance                       | <b>50</b>            | $\Omega$                       |
| Frequency                       | <b>0-12.4</b>        | GHz                            |
| VSWR                            | <b>1.17 + 0,0000</b> | x F(GHz) Maxi                  |
| Insertion loss                  | <b>0.18</b>          | $\sqrt{F}(\text{GHz})$ dB Maxi |
| RF leakage                      | - ( <b>100</b> )     | - F(GHz)) dB Maxi              |
| Voltage rating                  | <b>250</b>           | Veff Maxi                      |
| Dielectric withstanding voltage | <b>750</b>           | Veff mini                      |
| Insulation resistance           | <b>1000</b>          | M $\Omega$ mini                |

MECHANICAL CHARACTERISTICS

|                            |                     |
|----------------------------|---------------------|
| Center contact retention   |                     |
| Axial force – Mating end   | <b>10</b> N mini    |
| Axial force – Opposite end | <b>10</b> N mini    |
| Torque                     | <b>NA</b> N.cm mini |

|                    |                  |
|--------------------|------------------|
| Recommended torque |                  |
| Mating             | <b>NA</b> N.cm   |
| Panel nut          | <b>NA</b> N.cm   |
| Clamp nut          | <b>NA</b> N.cm   |
| A/F clamp nut      | <b>0,0000</b> mm |

|             |                        |
|-------------|------------------------|
| Mating life | <b>100</b> Cycles mini |
| Weight      | <b>1,0930</b> g        |

ENVIRONMENTAL

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| Operating temperature | <b>-55/+155</b> °C  |
| Hermetic seal         | <b>NA</b> Atm.cm3/s |
| Panel leakage         | <b>NA</b>           |

SPECIFICATIONCABLE ASSEMBLY

| Stripping | a    | b    | c    | d    | e    | f    |
|-----------|------|------|------|------|------|------|
| mm        | 2,00 | 4,50 | 9,50 | 0,00 | 7,50 | 0,00 |

Assembly instruction :

Recommended cable(s)

RG 316

RG 188

Characteristics indicated on this data sheet are those that can be achieved with the highest performance cable. Intrinsic limitations of the cable may diminish the performance of the assembly

Cable retention

|            |                  |
|------------|------------------|
| - pull off | <b>90</b> N mini |
| - torque   | <b>NA</b> N.cm   |

TOOLING

| Part Number  | Description                  | Hexagon |
|--------------|------------------------------|---------|
| .            | .                            | .       |
| R282.235.906 | CRIMPING DIES                | 3.3     |
| R282.293.000 | CRIMPING TOOL<br>M22520/5-01 |         |
| R282.868.000 | EXTRACTION<br>ASSEMBLY TOOL  |         |

OTHER CHARACTERISTICS

to 6 GHz

Interface MMBX only up to 2.5GHz

Issue : 0735 B

In the effort to improve our products, we reserve the right to make changes judged to be necessary.

**RADIALL**®


## RIGHT ANGLE PLUG CRIMP TYPE

**R223.182.000**


CABLE 2.6/50 S

Series : MMBX


## COMPONENTS


**1**

Slide the ferrule onto the cable.  
Strip the cable.  
Tin the cable inner conductor.


**4**


Crimp the ferrule with crimping tool ( see connector TDS ).  
Solder the inner conductor.


**2**


Fan the braid.


**5**


Place the insulator into the body.  
Place the cap into the body.


**3**

Push the connector body under the braid.  
Slide the ferrule over the braid.


**6**

Slide mounting tool R282.868.000 onto the body grooves.  
Drive the cap into rear opening of body by rotating the handle of the mounting tool.



Issue : 0735 B

In the effort to improve our products, we reserve the right to make changes judged to be necessary.


**RADIALL**

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: [org@lifeelectronics.ru](mailto:org@lifeelectronics.ru)

[www.lifeelectronics.ru](http://www.lifeelectronics.ru)