


ODL2.5



ODL2.5(I.S)



ODLG2.5



ODLG2.5(I.S)



Dimensions & Weight

Width	5 mm	5 mm	5 mm	5 mm
Length	62.0 mm	62.0 mm	62.0 mm	62.0 mm
Height w DIN Rail	35 x 7.5 mm 35 x 15 mm	63.0 mm 70.5 mm	63.0 mm 70.5 mm	63.0 mm 70.5 mm
Weight per piece	13.0 g	14.2 g	15.3 g	17.0 g

Technical Data/Ratings

Approvals								
Wire Size (solid / stranded)	24-12 AWG	0.2-2.5 mm ²	24-12 AWG	0.2-2.5 mm ²	24-12 AWG	0.2-2.5 mm ²	24-12 AWG	0.2-2.5 mm ²
Voltage Rating	300 V	800 V AC/DC	300 V	800 V AC/DC	300 V	800 V AC/DC	300 V	800 V AC/DC
Current Rating	25 A	24 A	25 A	24 A	25 A	24 A	-	-
Torque	4.5 lb-in	0.4 Nm	4.5 lb-in	0.4 Nm	4.5 lb-in	0.4 Nm	4.5 lb-in	0.4 Nm
Insulation Material	Polyamide 66		Polyamide 66		Polyamide 66		Polyamide 66	

Installation Instructions

Wire Stripping Length	8 mm	8 mm	8 mm	8 mm
Screwdriver	Flat Head 0.6 x 3.5 mm	Flat Head 0.6 x 3.5 mm	Flat Head 0.6 x 3.5 mm	Flat Head 0.6 x 3.5 mm

Terminal Blocks

	Cat. No.	Std. Pk.	Cat. No.	Std. Pk.	Cat. No.	Std. Pk.	Cat. No.	Std. Pk.
Grey	ODL2.5	50	ODL2.5(I.S)	50	ODLG2.5	50	ODLG2.5(I.S)	50
Stackable Clip-on	ODL2.5A	50	ODL2.5A(I.S)	50	ODLG2.5A	50	ODLG2.5A(I.S)	50
Red R	ODL2.5/R	50	ODL2.5/R	50	-	-	-	-
Blue BU	ODL2.5/BU	50	ODL2.5/BU	50	-	-	-	-
Black BL	ODL2.5/BL	50	ODL2.5/BL	50	-	-	-	-
Orange O	ODL2.5/O	50	ODL2.5/O	50	-	-	-	-
Green G	ODL2.5/G	50	ODL2.5/G	50	-	-	-	-
Yellow Y	ODL2.5/Y	50	ODL2.5/Y	50	-	-	-	-
White W	ODL2.5/W	50	ODL2.5/W	50	-	-	-	-

Accessories

	Cat. No.	Std. Pk.	Cat. No.	Std. Pk.	Cat. No.	Std. Pk.	Cat. No.	Std. Pk.
End Plate	EP0DL2.5	50	EP0DL2.5	50	EP0DL2.5	50	EP0DL2.5	50
	EP10DL2.5	50	EP10DL2.5	50	EP10DL2.5	50	EP10DL2.5	50
DIN Rail	2511120	20	2511120	20	2511120	20	2511120	20
	CA701-15/S	20	CA701-15/S	20	CA701-15/S	20	CA701-15/S	20
End Stop	CA702	50	CA702	50	CA702	50	CA702	50
	CA802	50	CA802	50	CA802	50	CA802	50
	CA202	25	CA202	25	CA202	25	CA202	25
Shorting Link/Jumpers	JX2.5/2	100	JX2.5/2	100	JX2.5/2	100	JX2.5/2	100
	JX2.5/3	50	JX2.5/3	50	JX2.5/3	50	JX2.5/3	50
	JX2.5/4	50	JX2.5/4	50	JX2.5/4	50	JX2.5/4	50
	JX2.5/5	50	JX2.5/5	50	JX2.5/5	50	JX2.5/5	50
	JX2.5/6	10	JX2.5/6	10	JX2.5/6	10	JX2.5/6	10
	JX2.5/7	10	JX2.5/7	10	JX2.5/7	10	JX2.5/7	10
	JX2.5/8	10	JX2.5/8	10	JX2.5/8	10	JX2.5/8	10
	JX2.5/10	10	JX2.5/10	10	JX2.5/10	10	JX2.5/10	10
Marking Tag	MT5	1 Pk. (100 tags)	MT5	1 Pk. (100 tags)	MT5	1 Pk. (100 tags)	MT5	1 Pk. (100 tags)

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)
Email: org@lifeelectronics.ru