



Main

Range of product	Harmony XAC
Product or component type	Pendant control station
Device short name	XACA

Complementary

Control station type	Double insulated
Enclosure material	Polypropylene
Electrical circuit type	Control circuit
Enclosure type	Complete ready for use
Control station application	Control of single speed hoist motor
Control station composition	4 push-buttons + 1 emergency stop
Control button type	First pushbutton 1 NO raise, slow Second pushbutton 1 NO lower, slow Fourth pushbutton 1 NO left, slow Third pushbutton 1 NO right, slow Stop push-button Ø 40 mm 1 NC latching
Product compatibility	ZB2BE101 for each direction ZB2BE102 for emergency stop
Mechanical interlocking	With mechanical interlocking between pairs
Control station colour	Yellow
Connections - terminals	Screw clamp terminals 1 x 0.5...1 x 2.5 mm ² without cable end Screw clamp terminals 1 x 0.5...2 x 1.5 mm ² with cable end
Standards	EN/IEC 60204-32 EN/IEC 60947-5-1 UL 508 CSA C22.2 No 14
Product certifications	CCC GOST
Protective treatment	TH
Ambient air temperature for operation	-13...158 °F (-25...70 °C)
Ambient air temperature for storage	-40...158 °F (-40...70 °C)
Vibration resistance	15 gn 10...500 Hz IEC 60068-2-6
Shock resistance	100 gn IEC 60068-2-27
Overvoltage category	Class II IEC 61140
IP degree of protection	IP65 IEC 60529
IK degree of protection	IK08 EN 50102
Mechanical durability	1000000 cycles
Cable entry	Rubber sleeve with stepped entry 8...26 mm
Contact code designation	A600 AC-15 240 V 3 A IEC 60947-5-1 appendix A A600 AC-15 600 V 1.2 A IEC 60947-5-1 appendix A Q600 DC-13 250 V 0.27 A IEC 60947-5-1 appendix A Q600 DC-13 600 V 0.1 A IEC 60947-5-1 appendix A
[Ithe] conventional enclosed thermal current	10 A
[Ui] rated insulation voltage	600 V 3
[Uimp] rated impulse withstand voltage	6 kV IEC 60947-1
Contact operation	Slow-break
Resistance across terminals	<= 25 MOhm

Operating force	10 N push-button 8 N emergency stop
Short-circuit protection	10 A fuse protection cartridge gG
Rated operational power in W	40 W DC-13 1000000 cycles 60 cyc/mn 120 V 0.5 inductive IEC 60947-5-1 appendix C 48 W DC-13 1000000 cycles 60 cyc/mn 48 V 0.5 inductive IEC 60947-5-1 appendix C 65 W DC-13 1000000 cycles 60 cyc/mn 24 V 0.5 inductive IEC 60947-5-1 appendix C
Terminals description ISO n°1	(13-14)NO
Terminals description ISO n°2	(11-12)NC
Terminal identifier	(11-12)NC (13-14)NO
Product weight	1.76 lb(US) (0.8 kg)

Environment

Offer Sustainability

WARNING: This product can expose you to chemicals including:	WARNING: This product can expose you to chemicals including:
Nickel compounds, which is known to the State of California to cause cancer, and	Nickel compounds, which is known to the State of California to cause cancer, and
Di-isodecyl phthalate (DIDP), which is known to the State of California to cause birth defects or other reproductive harm.	Di-isodecyl phthalate (DIDP), which is known to the State of California to cause birth defects or other reproductive harm.
For more information go to www.p65warnings.ca.gov	For more information go to www.p65warnings.ca.gov

Contractual warranty

Warranty period	18 months
-----------------	-----------

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru