



# 500-008 D-Subminiature Metal Protective Cover

500-008 M 1 R3 G A L -01

- Basic Part Number ————
- Finish Symbol (Page 3) ————
- Shell Size (Table I) ————
- Dash Number (Table II) ————
- Omit for Front Mount
- G = Interface Gasket (Omit for None)
- Optional Attachment Diameter  
(Table III - Omit for Standard .182 (4.6))
- Attachment Type (Table IV)
- Hardware Options:  
A = Socket Head  
F = Male and Female Jackscrew  
H = Hex Head Screw  
J = Jackposts  
K = Knurled Slotted Head  
M = Extended Knurled Slotted Head  
Omit for Standard Fillister Head



## Hardware Options



**Sym. F**

Turnable Male and  
Female Jackscrews




**Sym. J**  
Jackpost

4-40 UNC



**Sym. H**  
Hex Head  
Screw



**Sym. A**  
Socket Head



**Sym. K**  
Knurled  
Slotted Head



**Sym. M**  
Extended Knurled  
Slotted Head

**500-008**  
**D-Subminiature**  
**Metal Protective Cover**



MIL-C-24308  
D-Subminiature

**TABLE I: SHELL SIZE**

| Shell Size | A Max       | B Max      | C Ref       | D ±.005 (.1) | E Ref      |
|------------|-------------|------------|-------------|--------------|------------|
| 1          | 1.39 (35.3) | .51 (13.0) | 1.23 (31.2) | .984 (25.0)  | .41 (10.4) |
| 2          | 1.72 (43.7) | .51 (13.0) | 1.56 (39.6) | 1.312 (33.3) | .41 (10.4) |
| 3          | 2.26 (57.4) | .51 (13.0) | 2.10 (53.3) | 1.852 (47.0) | .41 (10.4) |
| 4          | 2.90 (73.7) | .51 (13.0) | 2.74 (69.6) | 2.500 (63.5) | .41 (10.4) |
| 5          | 2.81 (71.4) | .62 (15.7) | 2.65 (67.3) | 2.406 (61.1) | .52 (13.2) |
| 6          | 2.90 (73.7) | .68 (17.3) | 2.74 (69.6) | 2.500 (63.5) | .58 (14.7) |

**TABLE II: DASH NUMBER**

| Dash No. | Panel Thickness | F          |
|----------|-----------------|------------|
| R1       | .031 (.8)       | .187 (4.7) |
| R2       | .047 (1.2)      | .171 (4.3) |
| R3       | .062 (1.6)      | .156 (4.0) |
| R4       | .093 (2.4)      | .125 (3.2) |
| R5       | .104 (2.6)      | .114 (2.9) |
| R6       | .125 (3.2)      | .096 (2.4) |
| R7       | .156 (4.0)      | .062 (1.6) |
| R8       | .138 (3.5)      | .080 (2.0) |

**TABLE III: EYELET**

| Dash No. | G Dia      |
|----------|------------|
| 01       | .140 (3.6) |
| Omit     | .182 (4.6) |
| 03       | .191 (4.9) |
| 04       | .197 (5.0) |
| 05       | .167 (4.2) |
| 06       | .125 (3.2) |
| 07       | .218 (5.5) |

**TABLE IV: ATTACHMENT**

| Sym  | Attachment Type                              |
|------|----------------------------------------------|
| D    | Bead Chain, Cres, Passivated                 |
| Omit | Wire Rope, Nylon Jacket                      |
| Z    | Nylon Rope                                   |
| E    | Wire Rope Teflon Jacket                      |
| L    | Attachment Omitted                           |
| R    | Wire Rope, PVC Jacket                        |
| T    | Wire Rope, No Jacket                         |
| S    | #8 Sash Chain, Cres., Passivate              |
| U    | Wire Rope, Polyurethane Jacket With Terminal |

1. Metric dimensions (mm) are indicated in parentheses.
2. Use with Glenair mounting kit 559-001 (Page A-114).

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: [org@lifeelectronics.ru](mailto:org@lifeelectronics.ru)

[www.lifeelectronics.ru](http://www.lifeelectronics.ru)