



SECTION P-P

N=Number of contacts
Dimension Dim A & Dim B

| | |
|-------|------------------------------|
| Dim A | $(N/2-1) \times 3.81 + 4.55$ |
| Dim B | $(N/2-1) \times 3.81$ |

| Poles | A&B Tolerance |
|-------------|---------------|
| 2×2P-2×7P | +0.15/-0.15 |
| 2×8P-2×13P | +0.25/-0.25 |
| 2×14P-2×19P | +0.30/-0.30 |
| 2×20P-2×24P | +0.35/-0.35 |

| SIGN | DATE | DESCRIPTION | APPROVER |
|------|----------|--------------------|----------|
| △ | 02/16'12 | Part No.is changed | Aaron |
| △ | | | |
| △ | | | |
| △ | | | |

THIS IS CAD DRAWING, DO NOT REVISE MANUALLY!!!

Material:

- Item 1 Terminal housing : Thermoplastic (UL 94V-0)
- Item 2 Clamp : Brass ,Ni plated
- Item 3 Wire guard solder pin : Brass ,Tin plated
- Item 4 Terminal screw: Steel Zinc plating"-slot type

Electrical

- Voltage rating: 300VAC
- Current rating: 10A
- Wire range:
- Solid wire(AWG): 16-24
- Stranded wire(AWG): 16-24
- Torque(Lb-In): 1.7
- Screw: M2
- Wire strip length: 5-6mm
- Withstanding Voltage: 1.6KV
- Operating temperature: -40°C to +115°C
- Soldering temperature: 260°C±5°C/5 Sec
- Critical dimension: ▽

△ YQ xx 41 x 0 A xxx G

| | | |
|------------------|---|-------------------|
| No. of poles | 0 | Black (RAL9005) |
| 04 2x2 CONTACTS | 2 | Red (RAL3001/D) |
| 06 2x3 CONTACTS | 3 | Orange(RAL2011/P) |
| ... | 4 | Yellow(RAL1018/A) |
| 48 2x24 CONTACTS | 5 | Green(RAL6018/T) |
| | 6 | Blue (RAL5015/A) |
| | 8 | Grey(RAL7035/D) |
| | 9 | White(RAL1102) |
| | C | Green(RAL6018/U) |

RoHS compliant
(lead<4%
In copper Alloy)

000:"@"/Logo (Standard)
00A:"ANYTEK"/Logo
Any special item by
customer request,
please contact sales
department.

ANYTEK

CUSTOMER COPY

ALL RIGHTS RESERVED. REPRODUCTION OR ISSUE TO THIRD PARTIES IN ANY FORM WHATSOEVER IS NOT PERMITTED WITHOUT WRITTEN AUTHORITY FROM THE PROPRIETOR. PROPERTY OF ANYTEK TECHNOLOGY CO., LTD

| | | | | | | | |
|----------|--|---------------------|---------------------|--|----------|--------------|------------|
| TITLE | YQ-3.81mm Series 2x2P-2x24P (Left)---High type | | | | DWG NO. | 8YQ0503 | |
| PART NO. | YQxx41x0AxxxG | | | | CUST NO. | | |
| APPROVED | CHECKED | DESIGNED | DRAWN | | | Tolerance | |
| | | Aaron 2012.02.16 | Aaron 2010.07.20 | | | UNIT: mm | X. ±0.50 |
| | | | | | | SCALE: NONE | X.X ±0.30 |
| | | | | | | SHEET: 01/01 | X.XX ±0.10 |
| | | | | | | REV.: B | X° ±1° |

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru