

Power PCB Relay RP11/2

- 2 pole 8 A, 2 form C (CO) or 2 form A (NO) contacts
- 4 kv/8 mm coil contact
- Twin contacts available

Applications

Domestic appliances, UPS



F0150-B

Approvals

VDE Cert. No. 40025448, UL E214024



Technical data of approved types on request

Contact Data

Contact configuration	2 form C (CO) or 2 form A (NO)
Rated voltage / max. switching voltage AC	250 VAC
Max. switching voltage	400 VAC
Rated voltage	8 A (UL: 10A)
Limiting making capacity, max 4 s, duty factor 10%	14 A
Breaking capacity max.	2000 VA
Contact material	AgCdO, AgNi0.15 gold flashed
Frequency of operation with / without load	600 / 72000 h ⁻¹
Operate/release time typ.	9/3 ms
Bounce time typ., form A/form B	2/3 ms

Contact ratings

Type	Contact	Load	Cycles
IEC61810			
RP420/421	A (NO)	8A, 250 VAC, resistive, 35°C	100x10 ³
RP420	A (NO)	5A, 250 VAC, resistive, 70°C	30x10 ³
UL508			
RP420	C (CO)	10A, 250 VAC, gen. purp, 70°C	6x10 ³



Coil Data

Coil voltage range	5 to 110VDC
Operative range, IEC 61810	2


Coil versions, DC coil

Coil code	Rated voltage VDC	Operate voltage VDC	Release voltage VDC	Coil resistance $\Omega \pm 10\%$ ¹⁾	Rated coil power mW
005	5	3.5	0.5	54	500
006	6	4.2	0.6	68	500
012	12	8.4	1.2	270	500
024	24	16.8	2.4	1100 ¹⁾	500
048	48	33.6	4.8	4400 ¹⁾	500
060	60	42.0	6.0	6540 ¹⁾	500
110	110	77.0	11.0	23100 ¹⁾	500

¹⁾ Coil resistance $\pm 15\%$.

All figures are given for coil without pre-energization, at ambient temperature +20°C.

Other coil voltages on request.



Insulation Data

Initial dielectric strength	
coil-contact circuit	4000V _{rms}
open contact circuit	1000V _{rms}
adjacent contact circuits	2500V _{rms}
Clearance/creepage	
coil-contact circuit	$\geq 8/8\text{mm}$
Material group of insulation parts	IIIa

Power PCB Relay RP11/2 (Continued)


Other Data

Material compliance: EU RoHS/ELV, China RoHS, REACH, Halogen content refer to the Product Compliance Support Center at www.te.com/customersupport/rohssupportcenter

Ambient temperature	-40 to +70°C
Category of environmental IEC 61810	RTII - flux proof, RTIII - wash tight
Vibration resistance (functional), form A/form B, 30 to 150Hz	11/1.5g
Shock resistance (destructive)	100g
Terminal type	PCB-THT
Resistance to soldering heat THT, IEC 60068-2-20	
flux-proof version	270°C / 10s
wash-tight version	260°C / 5s
Relay weight	18g
Packaging unit	tube/20 pcs., box/500 pcs.

Dimensions


Dimensions in mm



S0273-AB


PCB layout / terminal assignment

Bottom view on solder pins
Dimensions in mm




S0163-CO

2 form C (CO) contacts



S0163-BJ

2 form A (NO) contacts



S0163-BK

Product code structure

Typical product code **RP 4 2 0 024**

Type

RP Power PCB Relay RP11/2

Version

4 8A, flux proof **8** 8A, wash tight

Contact arrangement

2 2 form C (2 CO) **4** 2 form A (2 NO)

Contact material

1 AgNi0.15 gold flashed **0** AgCdO

Coil

Coil code: please refer to coil versions table

Product code	Version	Contacts	Cont. material	Pinning	Part number
RP420006	Flux proof, 8A	2 form C (CO) contacts	AgCdO	6VDC	4-1393234-8
RP420012				12VDC	5-1393234-0
RP420024				24VDC	5-1393234-1
RP420048				48VDC	5-1393234-2
RP421012			AgNi0.15	12VDC	6-1393234-7
RP421024				24VDC	6-1393234-8
RP421110				110VDC	7-1393234-1
RP820012	Wash tight, 8A		AgCdO	12VDC	9-1393234-0
RP820024				24VDC	9-1393234-2
RP821012			AgNi0.15	12VDC	1393845-4
RP821024				24VDC	1393845-5

This list represents the most common types and does not show all variants covered by this datasheet.
Other types on request.

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru