

2408NL (60[□]x 20^L)



EMINEBEA.COM

General Specifications

Motor Protection:

Auto Restart/Polarity Protection

Insulation Resistance: 10M Ω or over with a DC500V Megger

Dielectric Withstand Voltage: AC 700V 1s

Allowable Ambient Temperature Range:

-10°C ~ +70°C (Operating)

-40°C ~ +70°C (Storage)

(non-condensing environment)

Outline

Units: $\frac{\text{inch}}{\text{mm}}$



Characteristic Curves



Panel Cut-outs



Material

Casing : Plastic (Black) 94V-0

Impeller : Plastic (Black) 94V-0

Bearing : Ball Bearing

Lead Wire : UL1007, AWG24, +Red, -Black

Specifications

MODEL	Product No.	Rated Voltage	Operating Voltage	Current	Input Power	Speed	Max. Air Flow		Max. Static Pressure		Noise	Mass
		(V)	(V)	(A) ^{*1}	(W) ^{*1}	(min ⁻¹) ^{*1}	CFM ^{*1}	(m ³ /min) ^{*1}	in H ₂ O	(Pa) ^{*1}	(dB) ^{*1}	(g)
2408NL-04W-B10-	X00	12	6.0 ~ 13.8	0.05	0.60	2800	10.9	0.31	.07	16.7	22.5	85
2408NL-04W-B20-	X00	12	6.0 ~ 13.8	0.07	0.84	3200	13.0	0.37	.09	23.5	25.5	85
2408NL-04W-B30-	X00	12	6.0 ~ 13.8	0.08	0.96	3600	14.8	0.42	.11	28.7	27.0	85
2408NL-04W-B40-	X00	12	6.0 ~ 13.8	0.09	1.08	4000	15.9	0.45	.13	33.2	29.0	85
2408NL-04W-B50-	X00	12	6.0 ~ 13.8	0.11	1.32	4400	17.6	0.50	.16	40.5	31.5	85
2408NL-05W-B10-	X00	24	15.0 ~ 27.6	0.04	0.96	2800	10.9	0.31	.07	16.7	22.5	85
2408NL-05W-B20-	X00	24	15.0 ~ 27.6	0.04	0.96	3200	13.0	0.37	.09	23.5	25.5	85
2408NL-05W-B30-	X00	24	15.0 ~ 27.6	0.045	1.08	3600	14.8	0.42	.11	28.7	27.0	85
2408NL-05W-B40-	X00	24	15.0 ~ 27.6	0.05	1.20	4000	15.9	0.45	.13	33.2	29.0	85
2408NL-05W-B50-	X00	24	15.0 ~ 27.6	0.055	1.32	4400	17.6	0.50	.16	40.5	31.5	85

Rotation: Counterclockwise

Airflow Outlet: Air Out Over Struts

*1: Average Values in Free Air

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)
Email: org@lifeelectronics.ru