



- One-piece solution with smooth internal surfaces provides for easier wire routing, protection, and installation.
- Easy, permanent assembly: the installer twists the tubing over the connector ferrule.
- Unique locking fingers accommodate various panel thicknesses.
- All nylon construction is resistant to salt water, weak acids, gasoline, alcohol, oil, grease, and common solvents. (This feature is not assessed by UL certification and testing.)
- Suitable for a wide array of electrical applications:
  - Commercial and Industrial HVAC Systems
  - Motorized Equipment
  - Enclosed Power Sources
  - Garage Door Openers
  - Major Appliances
- Finishing collars available to neaten rough cut tubing ends.
- Assembly Tool available for assembling Quick Twist Fittings into HF1 and HF2 Conduit and Tubing (see page 2-14)

**Snap-In Hubs**

- Snap-in Fittings are UL recognized for use with Heyco-Flex II Tubing.
- Suitable for dry location only.

**NPT Hubs**

- NPT threaded fittings are UL approved for use with Heyco-Flex I & II Conduit and Tubing.
- If using a tapped hole, Teflon® tape is needed on the threads of the connector, for all other applications an O-ring and Locknut are needed to attain liquid tight.
- **Locknuts not included.** To order nylon or metal locknuts separately, see pages 2-17 and 2-18.
- See page 2-20 for O-Rings.

## Heyco-Flex™ Quick Twist Conduit Fittings

For use with Heyco-Flex™ I and II Conduit and Tubing  
**Straight-Thru, Snap-In and NPT Hubs**

FITS TUBING TRADE SIZE	PART NO.			DESCRIPTION	PART DIMENSIONS									
	Black	Black w/ Finishing Collar*	Gray		A Mounting Hole Dia.		B Overall Length		C Body Length		D Wrenching Nut Thickness		E Wrenching Nut Flat Size	
					in.	mm.	in.	mm.	in.	mm.	in.	mm.	in.	mm.

Snap-In Hubs - For use with Heyco-Flex™ II Tubing


1/4	8515	–	8516	HFC 1/4-S-Twist	.540	13,7	1.33	33,8	.34	8,7	.09	2,3	.75	19,1
3/8	8485	8485FC	8486	HFC 3/8-S-Twist	.875	22,2	1.38	35,0	.39	9,9	.09	2,3	1.00	25,4
1/2	8490	8490FC	8491	HFC 1/2-S-Twist										
3/4	8495	8495FC	8496	HFC 3/4-S-Twist	1.109	28,2	1.50	38,0	.39	9,9	.09	2,3	1.25	31,8

NPT Hubs - For use with Heyco-Flex™ I and II Conduit and Tubing


1/4	8517	–	8518	HFC 1/4-Twist	.540	13,7	1.56	39,6	.47	11,8	.20	5,1	.75	19,1
3/8	8487	8487FC	8488	HFC 3/8-Twist	.875	22,2	1.72	43,7	.63	15,9	.20	5,1	1.18	30,0
1/2	8493	8493FC	8494	HFC 1/2-Twist										
3/4	8497	8497FC	8498	HFC 3/4-Twist	1.109	27,8	1.84	46,7	.63	15,9	.20	5,1	1.37	34,8

Standard colors black and gray.

\*Collar not assembled.



NPT Hub



## Heyco-Flex™ Quick Twist Finishing Collars

For use with Heyco-Flex™ I and II Conduit



FITS CONDUIT/ TRADE SIZE	PART NO.		DESCRIPTION
	Black	Gray	
3/8	8474	8482	HFC TWIST 3/8 COLLAR
1/2	8475	8483	HFC TWIST 1/2 COLLAR
3/4	8476	8484	HFC TWIST 3/4 COLLAR

Standard colors black and gray. Consult Heyco for other colors. (Not available in 1/4”).

Material	Nylon 6/6
Certifications	Recognized under the Component Program of Underwriters' Laboratories File E121095 (Snap-in Hubs) UL Listed under Underwriters' Laboratories File E28430 (NPT Hubs)
Flammability Rating	94V-2
Temperature Range	-22°F (-30°C) to 221°F (105°C)

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкуренспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: [org@lifeelectronics.ru](mailto:org@lifeelectronics.ru)