









24PC _ _ _ 2G

- STYLE
 - (G) GAGE
- TERMINATION
 - (2) 2 X 2
- PORT
 - (A) STRAIGHT
 - (B) BARB
 - (D) MODULAR
 - (H) 5mm THREAD
 - (I) 90°
 - (J) SMALL NEEDLE
 - (M) 1/4"-28 THREAD
- SEAL
 - (F) FLUOROSILICONE
 - (N) NEOPRENE

— OPERATING PRESSURE

- (A) 1 PSI
- (B) 5 PSI
- (C) 15 PSI
- (D) 30 PSI
- (E) .5 PSI
- (F) 100 PSI
- (G) 250 PSI

NOTES: -

 SPAN IS THE ALGEBRAIC DIFFERENCE BETWEEN END POINTS
(OUTPUT AT MINIMUM AND MAXIMUM PRESSURE)

2 TEMPERATURE ERROR IS CALCULATED WITH RESPECT TO 25° AND EXPRESSES THE DEVIATION THAT COULD OCCUR AS TEMPERATURE IS RAISED OR LOWERED TO LIMITS INDICATED

3 - INPUT MEDIA LIMITED ONLY TO THOSE MATERIALS THAT WILL NOT
ATTACK POLYESTER, SILICON, OR FLUROSILICONE

4 - TERMINALS ARE PLATED FOR SOLDERING

5 - LIMIT SOLDERING TO 315° FOR 10 SECONDS MAX

 PIN 1 IS IDENTIFIED BY NOTCH IN LEAD

 BRAND CATALOG LISTING AND DATE CODE

^ FORMAT OF CATALOG LISTING BRAND IS THE ENTIRE CATALOG LISTING

8 M5 THREADED PRODUCT:

RECOMMENDED TORQUE FOR SEALING: 4 IN-LBS
DO NOT EXCEED 1 IN-LBS OF TORQUE

DO NOT EXCEED 6 IN-LBS OF TORQUE
6175 007 0 RING

SIZE 007 O-RING
O-RING COUNTERBORE D

O-RING COUNTERBORE DIMENSION
 $\phi 300 \pm 0.03$ X ± 0.10

1/4-28 UNE THREADED PRODUCT:

RECOMMENDED TORQUE FOR SEALING: 8 IN-LBS


DO NOT EXCEED 12 IN-LBS OF TORQUE

SIZE 009 O-RING

O-RING COUNTERBORE DIMENSIONS:

Ø .360±.003 X ▽ .040±.002

METRIC	INCHES
0.38	.015
0.6	.02
0.76	.030
1.0	.04
1.3	.05
2.0	.08
3.6	.14
3.8	.15
5.1	.20
6.4	.25
7.9	.31
8.4	.33
8.9	.35
9.7	.38
12.7	.50
15.2	.60
16.0	.63
18.8	.74
20.4	.80
21.6	.85
21.8	.86
22.1	.87
23.9	.94
24.9	.98
26.7	1.05
27.9	1.10
28.2	1.11
30.2	1.19



THIRD ANGLE PROJECTION		
		
SCALE	33:11	
DO NOT SCALE PRINT		
UNLESS OTHERWISE SPECIFIED TOLERANCES ARE		
ONE PLACE	(.0)	+ .030
TWO PLACE	(.00)	+ .015
THREE PLACE	(.000)	+ .005
ANGLES		+
WEIGHT	2 07	

THIS DRAWING COVERS A PROPRIETARY ITEM AND IS THE PROPERTY OF MICRO SWITCH, A DIVISION OF HONEYWELL. THIS DRAWING IS NOT TO BE COPIED OR USED WITHOUT THE APPROVAL OF MICRO SWITCH.

FED. MFG. CODE 91929

MICRO SWITCH
a Honeywell Division

CATALOG LISTING

24PC SERIES CHART 3

BRIDGE PRESSURE SENSOR

24PC SERIES CHART 3

ANSI Y14.5M-1982 APPLIES

WEIGHT	2 0Z
--------	------

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru