





REVISIONS					
P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
	AZ	REVISED PER ECO-12-012320	04JUL12	KH	MZ
	BA	REVISED PER ECO-17-009977	12JUL2017	RS	MZ

- 1 0.76µm [.000030] MIN GOLD PER MIL-G-45204 ON MATING END FOR A LENGTH OF 5.08 [.200] MIN WITH 1.27µm [.000050] MIN MATTE TIN PLATE IN WIRE CRIMP AREA, BOTH OVER 0.76µm [.000030] MIN NICKEL PER QQ-N-290.
- 2 1.27µm [.000050] MIN TIN-LEAD PER MIL-T-10727 OVER 0.76µm [.000030] MIN NICKEL PER QQ-N-290.
- 3 0.76µm [.000030] MIN GOLD PER MIL-G-45204 ON MATING END FOR A LENGTH OF 5.08 [.200] MIN WITH A UNIFORM GRADIENT TO 0.25 [.000010] MIN GOLD PER MIL-G-45204 ON THE REMAINDER OVER 0.76µm [.000030] NICKEL PER QQ-N-290.
- 4 0.38µm [.000015] MIN GOLD PER MIL-G-45204 ON MATING END FOR A LENGTH OF 5.08 [.200] MIN WITH 1.27µm [.000050] MIN MATTE TIN PLATE IN WIRE CRIMP AREA, BOTH OVER 0.76µm [.000030] MIN NICKEL PER QQ-N-290.
- 5 1.27µm [.000050] MIN GOLD PER MIL-G-45204 ON MATING END FOR A LENGTH OF 5.08 [.200] MIN WITH GOLD FLASH ON REMAINDER OVER 1.90µm [.000075] MIN NICKEL PER QQ-N-290.
- 6 0.15µm [.000020] MIN GOLD PER MIL-G-45204 ON MATING END FOR A LENGTH OF 5.08 [.200] MIN WITH GOLD FLASH ON REMAINDER OVER 1.27µm [.000050] MIN NICKEL PER QQ-N-290.
- 7 GOLD PLATING NEED NOT APPEAR IN THIS AREA EXCEPT 1-66104-6 & 1-66104-7 HAVE GOLD PLATING ON INSULATION BARREL.
- 8 REVERSE REELED FOR MINI-APPLICATOR.
- 9 WIRE RANGE 24-20 AWG. INSULATION RANGE 1.02 [.040]-2.03 [.080].
- 10 0.38µm [.000015] MIN GOLD PER MIL-G-45204 ON MATING END FOR A LENGTH OF 5.08 [.200] MIN, 1.27µm [.000050] MIN TIN-LEAD PER MIL-T-10727 FOR A LENGTH OF 5.69 [.224] MIN ON OPPOSITE END, BOTH OVER 1.27µm [.000050] MIN NICKEL PER QQ-N-290 ON ENTIRE CONTACT.
- 11 0.76µm [.000030] MIN GOLD PER MIL-G-45204 ON MATING END FOR A LENGTH OF 5.08 [.200] MIN WITH GOLD FLASH ON THE REMAINDER OVER 1.27µm [.000050] MIN NICKEL PER QQ-N-290.
- 12 1.27µm [.000050] MIN TIN PER MIL-T-10727 OVER .076µm [.000030] MIN NICKEL PER QQ-N-290.
- 13 0.38µm [.000015] MIN GOLD PER MIL-G-45204 ON MATING END FOR A LENGTH OF 5.08 [.200] MIN, 1.27µm [.000050] MIN TIN PER MIL-T-10727 FOR A LENGTH OF 5.69 [.224] MIN ON OPPOSITE END, BOTH OVER 1.27µm [.000050] MIN NICKEL PER QQ-N-290 ON ENTIRE CONTACT.
- 15 2.54µm [.000100] MIN SILVER OVER 0.76µm [.000030] MIN NICKEL PER QQ-N-290
- 16 OBSOLETE PARTS: OBSOLETE CIS STREAMLINING PER D.RENAUD/D.SINISI
- 17 SUPERCEDED BY 3-66104-2

16	OBSOLETE	8	15	BRASS	-	3-66104-3
	OBSOLETE	8	13	BRASS	-	3-66104-2
	OBSOLETE	8	12	BRASS	-	3-66104-1
		8	12	BRASS	1-66105-9	3-66104-0
	STANDARD		12	BRASS	1-66105-9	2-66104-9
14		8	11	BRASS	-	2-66104-7
OBSOLETE		8	10	BRASS	1-66105-4	2-66104-6
		8	2	BRASS	-	2-66104-5
OBSOLETE		8	1	PHOSPHOR BRONZE	1-66105-3	2-66104-3
OBSOLETE		8	2	PHOSPHOR BRONZE	1-66105-2	2-66104-2
OBSOLETE		8	6	BRASS	-	1-66104-9
OBSOLETE		8	5	BRASS	-	1-66104-7
OBSOLETE	STANDARD		5	BRASS	1-66105-0	1-66104-6
		8	1	BRASS	66105-4	66104-9
		8	4	BRASS	66105-3	66104-8
		8	2	BRASS	66105-2	66104-7
		8	3	BRASS	66105-1	66104-6
	STANDARD		1	BRASS	66105-4	66104-4
	STANDARD		4	BRASS	66105-3	66104-3
	STANDARD		2	BRASS	66105-2	66104-2
	STANDARD		3	BRASS	66105-1	66104-1
	REELING		BODY FINISH	BODY MATERIAL	LOOSE PIECE REF	PART NO.

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.				DWN V. FURLER 22JUL2003		 TE Connectivity							
				CHK G. STEINHAUER 22JUL03									
DIMENSIONS: mm [INCHES]		TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:		APVD G. STEINHAUER 22JUL03		NAME SOCKET ASSEMBLY, .062 TYPE III+							
		0 PLC ± - 1 PLC ± - 2 PLC ± 0.13 [.005] 3 PLC ± - 4 PLC ± - ANGLES ± - FINISH		PRODUCT SPEC —									
				APPLICATION SPEC —		SIZE A2		CAGE CODE 00779		DRAWING NO C=66104		RESTRICTED TO —	
MATERIAL SEE CALLOUTS		SEE CALLOUTS		WEIGHT —									
CUSTOMER DRAWING						SCALE 8:1		SHEET 1 of 1		REV BA			

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru