

## Pan-Steel® Custom Length Strapping


- Fold over design provides high retained tension in mechanical fastening and cable bundling applications
- After tensioning, cut end is locked inside low profile buckle – no sharp edges
- For applications that require various bundle diameters
- Supplied in reels of 82.5 feet (25m) (coated) or 100 feet (30.5m) (uncoated)

- Provides job site versatility with minimum inventory
- Packaging speeds removal of steel and includes bundle diameter cut-off guide
- Available in AISI 201 (3/4" width only) and 304 stainless steel for general-purpose applications
- Available in AISI 316 stainless steel for the most corrosive environments



### Nylon 11 coating (optional):

- Nylon 11 coating provides additional edge protection and prevents corrosion between dissimilar metals
- UV resistant, low smoke, halogen-free material
- Temperature tolerance -40°F (-40°C) to 285°F (140°C)
- AISI 316 stainless steel for the most corrosive environments



Part Number	Length*		Strap Breaking Strength		Width		Thickness^		Used with Buckle	Recommended Installation Tool***	Std. Pkg. Qty.‡
	Ft.	m	Lbs.	N	In.	mm	In.	mm			
<b>304 Stainless Steel</b>											
<b>MSW75T30-CR2</b>	100	30.5	2400	10656	0.75	19.1	0.030	0.80	MSBW75-C2	BT75SDT	1
<b>304 Stainless Steel</b>											
<b>MSW38T15-CR4</b>	100	30.5	502	2229	0.38	9.5	0.015	0.38	MSBW38-C4	BT2HT	1
<b>MSW50T15-CR4</b>	100	30.5	671	2979	0.50	12.7	0.015	0.38	MSBW50-C4		1
<b>MSW63T15-CR4</b>	100	30.5	839	3725	0.63	15.9	0.015	0.38	MSBW63-C4		1
<b>316 Stainless Steel</b>											
<b>MSW38T15-CR6</b>	100	30.5	502	2229	0.38	9.5	0.015	0.38	MSBW38-C6	BT2HT	1
<b>MSW50T15-CR6</b>	100	30.5	671	2979	0.50	12.7	0.015	0.38	MSBW50-C6		1
<b>MSW63T15-CR6</b>	100	30.5	839	3725	0.63	15.9	0.015	0.38	MSBW63-C6		1
<b>Nylon Coated Custom Length Strapping</b>											
<b>MSCNW38T15-QR6</b>	82.5	25.0	502	2229	0.38	9.5	0.015	0.38	MSBW38-C6	BT2HT	1
<b>MSCNW50T15-QR6</b>	82.5	25.0	671	2979	0.50	12.7	0.015	0.38	MSBW50-C6		1
<b>MSCNW63T15-QR6</b>	82.5	25.0	839	3725	0.63	15.9	0.015	0.38	MSBW63-C6		1

\*Other lengths available, contact Panduit Customer Service. ^Base metal less coating. ‡Order in number of reels required. \*\*\*For information on installation tools, refer to page B3.26.

To determine the proper amount of strapping required, use the following formula:

$$\text{Calculate Diameter inches (mm) } \times 3.14 + 6 \text{ inches (152.4 mm)}$$

## Pan-Steel® Buckles for Custom Length Strapping

- Buckle design provides a low finished profile
- After tensioning cut end is locked inside buckle – no sharp edges



Part Number	Material	Width		Part Description	Std. Pkg. Qty.	Std. Ctn. Qty.
		In.	mm			
<b>AISI 201 Stainless Steel</b>						
<b>MSBW75-C2</b>	201	0.75	19.1	Individual low profile buckles used with metal strapping.	100	—
<b>AISI 304 Stainless Steel</b>						
<b>MSBW38-C4</b>	304	0.38	9.5	Individual low profile buckles used with custom length strapping.	100	1000
<b>MSBW50-C4</b>	304	0.50	12.7		100	1000
<b>MSBW63-C4</b>	304	0.63	15.9		100	1000
<b>AISI 316 Stainless Steel</b>						
<b>MSBW38-C6</b>	316	0.38	9.5	Individual low profile buckles used with custom length strapping.	100	1000
<b>MSBW50-C6</b>	316	0.50	12.7		100	1000
<b>MSBW63-C6</b>	316	0.63	15.9		100	1000

For technical assistance in the U.S., call 866-405-6654 (outside the U.S., see inside back cover for directory)

A. System Overview

B1. Cable Ties

B2. Cable Accessories

B3. Stainless Steel Ties

C1. Wiring Duct

C2. Surface Raceway

C3. Abrasion Protection

C4. Cable Management

D1. Terminals

D2. Power Connectors

D3. Grounding Connectors

E1. Labeling Systems

E2. Labels

E3. Pre-Printed & Write-On Markers

E4. Permanent Identification

E5. Lockout/Tagout & Safety Solutions

F. Index

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: [org@lifeelectronics.ru](mailto:org@lifeelectronics.ru)