


PANDUIT PART NUMBER	PK	MILITARY PART NO. AND CLASS	STUD SIZE	DIMENSIONS in.				
				A $\pm .03$	W $\pm .01$	C $\pm .02$	G $\pm .03$	H $\pm .01$
PN14-4R	-C -M	MS25036-152 CLASS 1 & 2	#4	.78 (19.8)	.25 (6.4)	.20 (5.1)	.66 (16.8)	.12 (3.1)
PN14-6R	-C -M	MS25036-107 CLASS 1 & 2	#6	.85 (21.6)	.31 (7.9)	.25 (6.4)	.71 (18.0)	.15 (3.8)
PN14-6RN	-C -M	MS25036-106 CLASS 1 & 2	#6	.76 (19.3)	.25 (6.4)	.20 (5.1)	.63 (16.0)	.15 (3.8)
PN14-8R	-C -M	MS25036-153 CLASS 1 & 2	#8	.85 (21.6)	.31 (7.9)	.25 (6.4)	.68 (17.3)	.17 (4.3)
PN14-10R	-C -M	MS25036-108 CLASS 1 & 2	#10	.85 (21.6)	.31 (7.9)	.25 (6.4)	.68 (17.3)	.20 (5.1)
PN14-14R	-C -M	MS25036-154 CLASS 1 & 2	1/4"	1.05 (26.7)	.46 (11.7)	.38 (9.7)	.82 (20.8)	.27 (6.9)
PN14-56R	-C -M	MS25036-109 CLASS 1 & 2	5/16"	1.05 (26.7)	.46 (11.7)	.38 (9.7)	.82 (20.8)	.34 (8.6)
PN14-38R	-L -M	MS25036-110 CLASS 1 & 2	3/8"	1.14 (29.0)	.53 (13.5)	.43 (10.9)	.86 (21.8)	.40 (10.2)
PN14-12R	-L	-----	1/2"	1.35 (34.3)	.72 (18.3)	.53 (13.5)	.99 (25.1)	.52 (13.2)

NOTES:

- 1) UL LISTED AND CSA CERTIFIED FOR:
 - A. 600V. MAX. BLDG. WIRE (1000V. MAX. IN SIGNS, FIXTURES & LUMINARIES)
 - B. 221°F. (105°C) MAX. TEMP. RATING
 - C. #18-14 AWG SOLID OR STRANDED COPPER WIRE WITH THE CT-550, CT-1550, CT-1551, CT-460 (UL ONLY, AND MIL CLASS 2), CT-400 (UL ONLY, MIL CLASS 2) INSTALLATION TOOLS
 - D. #16-14 AWG SOLID OR STRANDED COPPER WIRE WITH THE CT-100 INSTALLATION TOOL
- 2) MATERIAL:
 - A. STAMPING- .03" (.8) THK. COPPER, TIN PLATED
 - B. HOUSING- NYLON, BLUE
 - C. SLEEVE- BRASS, TIN PLATED
- 3) WIRE STRIP LENGTH- 7/32" +1/32, -0 (5.6, +.8, -0)
- 4) PACKAGE QUANTITY: -L = 50, -D = 500, -M = 1000
- 5) DIMENSIONS IN PARENTHESIS ARE IN MILLIMETERS

Panduit part numbers shown on this drawing meet the material requirements of RoHS (EUROPEAN DIRECTIVES 2002/95/EC) as proposed by the Technical Adaptation Committee



A41185_10

10	2/07	BCT	BCT	ADDED ALTERNATE SLEEVE / HOUSING DESIGN	TR00214	LCA	TRO	 PANDUIT CORP. TINLEY PARK, ILLINOIS			
09	8/06	DAW	DAW	ADDED MILITARY PART NO. & CLASS	TR00155	LCA	TRO				
08	5/05	JHNU	SKB	REVISED NOTE 1 PER PRODUCT MANAGEMENT REQUEST.	12723	SKB	TRO	3PC. NYLON INSULATED, 16-14 BARREL, RINGS			
07	12/02	SAC	SKB	FOR PN14-12R DIM A WAS 1.34 & DIM G WAS .98 & CHANGED ALL METRIC DIMS TO ONE PLACE	10504	LA	TRO				
REV	DATE	BY	CHK	DESCRIPTION	ECN #	CUST	PM	DRAWN BY FES	CHK'D RLS	SCALE NONE	DRAWING NO. A41185

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru