




■ Features :

- Universal AC input/Full range
- Protections:Short circuit/Over load/Over voltage/Over temperature
- Cooling by free air convection
- Can be installed on DIN rail TS-35/7.5 or 15
- UL 508(industrial control equipment)approved
- LED indicator for power on
- 100% full load burn-in test
- Fix switching frequency at 50KHz
- 3 years warranty




SPECIFICATION

MODEL		DR-75-12		DR-75-24		DR-75-48	
OUTPUT	DC VOLTAGE	12V		24V		48V	
	RATED CURRENT	6.3A		3.2A		1.6A	
	CURRENT RANGE	0 ~ 6.3A		0 ~ 3.2A		0 ~ 1.6A	
	RATED POWER	76W		76.8W		76.8W	
	RIPPLE & NOISE (max.) Note.2	100mVp-p		150mVp-p		240mVp-p	
	VOLTAGE ADJ. RANGE	12 ~ 14V		24 ~ 28V		48 ~ 53V	
	VOLTAGE TOLERANCE Note.3	±2.0%		±1.0%		±1.0%	
	LINE REGULATION	±0.5%		±0.5%		±0.5%	
	LOAD REGULATION	±1.0%		±1.0%		±1.0%	
	SETUP, RISE TIME	1000ms, 60ms/230VAC		1800ms, 60ms/115VAC at full load			
HOLD TIME (Typ.)	60ms/230VAC		12ms/115VAC at full load				
INPUT	VOLTAGE RANGE	85 ~ 264VAC		120 ~ 370VDC			
	FREQUENCY RANGE	47 ~ 63Hz					
	EFFICIENCY (Typ.)	76%		80%		81%	
	AC CURRENT (Typ.)	1.6A/115V		0.96A/230V			
	INRUSH CURRENT (Typ.)	COLD START 20A/115VAC		40A/230VAC			
	LEAKAGE CURRENT	<1mA / 240VAC					
PROTECTION	OVER LOAD	105 ~ 150% rated output power Protection type : Constant current limiting, recovers automatically after fault condition is removed					
	OVER VOLTAGE	15 ~ 16.5V		29 ~ 34V		58 ~ 65V	
		Protection type : Hiccup mode, recovers automatically after fault condition is removed					
	OVER TEMPERATURE	85℃ ±5℃ (TSW1) Detect on heat sink of power transistor Protection type : Shut down o/p voltage, recovers automatically after temperature goes down					
ENVIRONMENT	WORKING TEMP.	-10 ~ +60℃ (Refer to output load derating curve)					
	WORKING HUMIDITY	20 ~ 90% RH non-condensing					
	STORAGE TEMP., HUMIDITY	-20 ~ +85℃, 10 ~ 95% RH					
	TEMP. COEFFICIENT	±0.03%/℃ (0 ~ 50℃)					
	VIBRATION	10 ~ 500Hz, 2G 10min./1cycle, period for 60min. each along X, Y, Z axes					
SAFETY & EMC (Note 4)	SAFETY STANDARDS	UL508, TUV EN60950-1 Approved					
	WITHSTAND VOLTAGE	I/P-O/P:3KVAC I/P-FG:1.5KVAC O/P-FG:0.5KVAC					
	ISOLATION RESISTANCE	I/P-O/P, I/P-FG, O/P-FG:100M Ohms/500VDC					
	EMI CONDUCTION & RADIATION	Compliance to EN55011,EN55022 (CISPR22) Class B					
	HARMONIC CURRENT	Compliance to EN61000-3-2,-3					
	EMS IMMUNITY	Compliance to EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11, ENV50204, EN55024, EN61000-6-2 (EN50082-2) Heavy industry level, criteria A					
OTHERS	MTBF	123.1K hrs min. MIL-HDBK-217F (25℃)					
	DIMENSION	55.5*125.2*100mm (W*H*D)					
	PACKING	0.6Kg; 20pcs/13Kg/1.1CUFT					
NOTE	1. All parameters NOT specially mentioned are measured at 230VAC input, rated load and 25℃ of ambient temperature. 2. Ripple & noise are measured at 20MHz of bandwidth by using a 12" twisted pair-wire terminated with a 0.1uf & 47uf parallel capacitor. 3. Tolerance : includes set up tolerance, line regulation and load regulation. 4. The power supply is considered a component which will be installed into a final equipment. The final equipment must be re-confirmed that it still meets EMC directives.						

Mechanical Specification

Case No. 923 Unit:mm



ADMISSIBLE DIN-RAIL: TS35/7.5 OR TS35/15


Terminal Pin. No Assignment (TB1)

Pin No.	Assignment
1	FG ⊕
2	AC/N(DC+)
3	AC/L(DC-)


Terminal Pin. No Assignment (TB2)

Pin No.	Assignment
1,2	DC OUTPUT +V
3,4	DC OUTPUT -V

Output Derating



Output Derating Vs Input Voltage



Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru