



PROTECTION RATING

**IP65** without sealing

**IP68** with O-Ring

**Material:**

- Polyamide 6

**Upper temperature range:**

- Short-term: 150°C (302°F)

**Characteristics:**

- Parallel corrugated
- Gray available

**Technical properties:**

- Flame retardant according to FMVSS302 and UL94
- Halogen free
- Durable
- UV resistant according to DIN EN ISO 8580

**Applications:**

Engine compartment, car body and interior, machines, instruments, devices, ship and train building, switch cabinet and movable machine parts.

| Temperature Range              |
|--------------------------------|
| -40 to 120°C<br>(-40 to 248°F) |



Other materials and styles available, please consult Altech.

| NW  | Ø-I<br>mm | Ø-O<br>mm | Bending<br>Radius<br>mm | Cat. No.<br>Black | Std. Pk.<br>Meters |
|-----|-----------|-----------|-------------------------|-------------------|--------------------|
| 7.5 | 6.7       | 10.0      | 13                      | 1200070           | 50                 |
| 8.5 | 8.4       | 11.7      | 15                      | 1200089           | 50                 |
| 10  | 9.9       | 13.0      | 20                      | 1200100           | 50                 |
| 12  | 12.2      | 15.7      | 30                      | 1200127           | 50                 |
| 13  | 12.7      | 15.8      | 35                      | 1200135           | 50                 |
| 14  | 14.2      | 18.5      | 40                      | 1200143           | 50                 |
| 16  | 15.0      | 18.9      | 45                      | 1200160           | 50                 |
| 17  | 16.6      | 21.2      | 45                      | 1200178           | 50                 |
| 19  | 19.3      | 24.3      | 50                      | 1200194           | 50                 |
| 22  | 21.3      | 25.4      | 50                      | 1200224           | 50                 |
| 23  | 23.2      | 28.3      | 55                      | 1200232           | 50                 |
| 26  | 25.8      | 31.2      | 60                      | 1200267           | 25                 |
| 29  | 29.0      | 34.5      | 65                      | 1200291           | 25                 |
| 37  | 36.0      | 42.4      | 90                      | 1200372           | 25                 |
| 50  | 47.7      | 54.0      | 100                     | 1200500           | 25                 |



\*Fitting conduit glands and accessories: see pages 37-39.

**This is one of our most popular series and is usually kept in stock.**

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкуренспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)  
Email: [org@lifeelectronics.ru](mailto:org@lifeelectronics.ru)