







REVISIONS					
P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
	P1	PCB LAYOUT ADDED HIGH TEMP PHRASE REMOVED	02AUG16	FP	NG

1. ALL DIMENSIONS ARE IN MM.
2. RECOMMENDED PC-BOARD-HOLES DIAMETER: $\phi 1.20\text{MM}$ TO $\phi 1.40\text{MM}$.
- $\triangle 3$ NON CUMULATIVE.
- $\triangle 4$ OBSOLETE



1776244-3 AS SHOWN

$\triangle 4$	120.00	24	2-1776244-4
$\triangle 4$	115.00	23	2-1776244-3
$\triangle 4$	110.00	22	2-1776244-2
$\triangle 4$	105.00	21	2-1776244-1
$\triangle 4$	100.00	20	2-1776244-0
$\triangle 4$	95.00	19	1-1776244-9
$\triangle 4$	90.00	18	1-1776244-8
$\triangle 4$	85.00	17	1-1776244-7
$\triangle 4$	80.00	16	1-1776244-6
$\triangle 4$	75.00	15	1-1776244-5
$\triangle 4$	70.00	14	1-1776244-4
$\triangle 4$	65.00	13	1-1776244-3
$\triangle 4$	60.00	12	1-1776244-2
$\triangle 4$	55.00	11	1-1776244-1
	50.00	10	1-1776244-0
	45.00	9	1776244-9
	40.00	8	1776244-8
	35.00	7	1776244-7
	30.00	6	1776244-6
	25.00	5	1776244-5
	20.00	4	1776244-4
	15.00	3	1776244-3
	10.00	2	1776244-2
	DIM. A	NO. OF POS.	PART NUMBER



THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWN	S	SCHLEGEL	5/6/05	 TE Connectivity		
		CHK	C	RICHARD	5/6/05			
		APVD	C	RICHARD	5/6/05	NAME		
		PRODUCT SPEC				TERMINAL BLOCK PCB MOUNT, STRAIGHT SIDE WIRE ENTRY, W/INTERLOCK, 5.00mm PITCH		
		APPLICATION SPEC				—		
		WEIGHT				SIZE	CAGE CODE	DRAWING NO
		0				A3	00779	C-1776244
		CUSTOMER DRAWING				SCALE	NTS	SHEET
								1 OF 2
								REV
								P1

THIS DRAWING IS UNPUBLISHED.	RELEASED FOR PUBLICATION -,-
© COPYRIGHT - By -	ALL RIGHTS RESERVED.

REVISIONS					
P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
	-	SEE SHEET 1	-	-	-

1. Application and Features:

- 1-1. Standard sizes are 2 and 3 way-blocks, but every number of contact can be combined, by simply plugging them together and can be ordered as required**
- 1-2. With wire guard for wire protection (for that the screw doesn't press directly on the wire)

2. Technical Data:

2-1. Material:


- 2-1-1. HOUSING: PA 6.6, UL 94 V-0, (Blue).
- 2-1-2. Metal Housing: Brass(Cu Zn)
Cu,Tin plated.
- 2-1-3. Wire guard: Stainless steel.
- 2-1-4. Screw: Steel galvanized and chromatized, M2.6

2-2. Electrical:

- 2-2-1. Current rating: 10 Amps/way max.
- 2-2-2. Contact resistance: 20mΩ (Max).
- 2-2-3. Insulation resistance: 5000MΩ /1000V.
- 2-2-4. Withstanding Voltage: 1500VAC (1min).
- 2-2-5. Operation Voltage: 300 VAC.
- 2-2-6. Wire Range: 14-22 AWG.

2-3. Mechanical:

- 2-3-1. Torque: 4 Kg.cm (Max).
- 2-3-2. Operating temperature: -55°C to +105°C.
- 2-3-3. Solderability: 95% coverage (min).

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWN S SCHLEGEL	5/6/05	 TE Connectivity							
		CHK C RICHARD	5/6/05								
DIMENSIONS: mm		TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:		APVD C RICHARD	5/6/05	NAME					
		0 PLC ± - 1 PLC ± 0.3 2 PLC ± 0.25 3 PLC ± - 4 PLC ± - ANGLES ± -		PRODUCT SPEC		TERMINAL BLOCK PCB MOUNT, STRAIGHT SIDE WIRE ENTRY, W/INTERLOCK, 5.00mm PITCH					
MATERIAL	FINISH	APPLICATION SPEC		—		—					
		WEIGHT		0		SIZE	CAGE CODE	DRAWING NO	RESTRICTED TO		
—		—		A3		00779	C-1776244		—		
CUSTOMER DRAWING						SCALE	NTS	SHEET	2 OF 2	REV	P1

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru