



Chip Multilayer Hybrid Baluns

Chip Multilayer Hybrid Baluns



LDB18 Series

*Terminal of "NC" should be fixed to the no connected pattern.
All the technical data and information contained herein are subject to change without prior notice.



LDB21 Series

* Terminal of "NC" should be connected to the floating land.
* All the technical data and information contained herein are subject to change without prior notice.
in mm

Part Number	Frequency Range (MHz)	Insertion Loss I) (dB)	Insertion Loss II) (dB)	Unbalance Impedance (Nom.) (ohm)	Balance Impedance (Differential) (Nom.) (ohm)
LDB181G8115G-120	1810 ±100MHz	1.1 max. (at 25°C)	1.2 max. (-40~+85°C)	50	150
LDB181G8120G-120	1810 ±100MHz	1.2 max. (at 25°C)	1.3 max. (-40~+85°C)	50	200
LDB181G8405C-110	1842.5 ±37.5MHz	1.2 max. (at 25°C)	1.3 max. (-40~+85°C)	50	50
LDB181G8420C-110	1842.5 ±37.5MHz	1.3 max. (at 25°C)	1.4 max. (-40~+85°C)	50	200
LDB181G8820C-110	1880.0 ±30.0MHz	1.3 max. (at 25°C)	1.4 max. (-40~+85°C)	50	200
LDB181G9505C-110	1955.0 ±35.0MHz	1.2 max. (at 25°C)	1.3 max. (-40~+85°C)	50	50
LDB181G9510C-110	1955.0 ±35.0MHz	1.2 max. (at 25°C)	1.3 max. (-40~+85°C)	50	100
LDB182G4505C-110	2450.0 ±50.0MHz	1.0 max. (at 25°C)	1.1 max. (-40~+85°C)	50	50
LDB182G4510C-110	2450.0 ±50.0MHz	1.0 max. (at 25°C)	1.1 max. (-40~+85°C)	50	100
LDB182G4520C-110	2450.0 ±50.0MHz	1.3 max. (at 25°C)	1.4 max. (-40~+85°C)	50	200
LDB183G7010C-110	3700.0 ±300.0MHz	1.4 max. (at 25°C)	1.5 max. (-40~+85°C)	50	100
LDB184G5010C-110	4500.0 ±300.0MHz	1.1 max. (at 25°C)	1.2 max. (-40~+85°C)	50	100
LDB185G3705G-120	5375 ±475MHz	1.50 max. (at 25°C)	1.65 max. (-40~+85°C)	50	50
LDB185G3710G-120	5375 ±475MHz	1.20 max. (at 25°C)	1.35 max. (-40~+85°C)	50	100
LDB18869M10G-120	869.5 ±45.5MHz	1.0 max. (at 25°C)	1.1 max. (-40~+85°C)	50	100
LDB18869M15G-120	869.5 ±45.5MHz	1.0 max. (at 25°C)	1.1 max. (-40~+85°C)	50	150
LDB211G6005C-001	1600 ±100MHz	0.8 max. (at 25°C)	0.9 max. (-40~+85°C)	50	50
LDB211G6010C-001	1600 ±100MHz	0.9 max. (at 25°C)	1.0 max. (-40~+85°C)	50	100
LDB211G6020C-001	1600 ±100MHz	0.8 max. (at 25°C)	0.9 max. (-40~+85°C)	50	200
LDB211G8005C-001	1800 ±100MHz	0.8 max. (at 25°C)	0.9 max. (-40~+85°C)	50	50
LDB211G8010C-001	1800 ±100MHz	0.8 max. (at 25°C)	0.9 max. (-40~+85°C)	50	100
LDB211G8020C-001	1800 ±100MHz	0.8 max. (at 25°C)	0.9 max. (-40~+85°C)	50	200
LDB211G8105C-001	1815 ±105MHz	1.0 max. (at 25°C)	1.1 max. (-40~+85°C)	50	50
LDB211G8110C-001	1810 ±100MHz	0.8 max. (at 25°C)	0.9 max. (-40~+85°C)	50	100
LDB211G8115C-001	1810 ±100MHz	0.8 max. (at 25°C)	0.9 max. (-40~+85°C)	50	150
LDB211G8120C-002	1810 ±100MHz	0.8 max. (at 25°C)	0.9 max. (-40~+85°C)	50	200
LDB211G9005C-001	1900 ±100MHz	0.8 max. (at 25°C)	0.9 max. (-40~+85°C)	50	50
LDB211G9010C-001	1900 ±100MHz	0.8 max. (at 25°C)	0.9 max. (-40~+85°C)	50	100
LDB211G9020C-001	1900 ±100MHz	0.8 max. (at 25°C)	0.9 max. (-40~+85°C)	50	200
LDB212G1005C-001	2100 ±100MHz	0.9 max. (at 25°C)	1.0 max. (-40~+85°C)	50	50
LDB212G1010C-001	2100 ±100MHz	1.0 max. (at 25°C)	1.1 max. (-40~+85°C)	50	100
LDB212G1020C-001	2100 ±100MHz	0.9 max. (at 25°C)	1.0 max. (-40~+85°C)	50	200
LDB212G4005C-001	2400 ±100MHz	0.8 max. (at 25°C)	0.9 max. (-40~+85°C)	50	50
LDB212G4010C-001	2400 ±100MHz	0.9 max. (at 25°C)	1.0 max. (-40~+85°C)	50	100
LDB212G4020C-001	2400 ±100MHz	1.0 max. (at 25°C)	1.1 max. (-40~+85°C)	50	200
LDB213G7010C-002	3700 ±300MHz	1.0 max. (at 25°C)	1.1 max. (-40~+85°C)	50	100
LDB213G7020C-001	3700 ±300MHz	2.2 max. (at 25°C)	2.3 max. (-40~+85°C)	50	200
LDB215G1210C-001	5125 ±225MHz	1.10 max. (at 25°C)	1.25 max. (-40~+85°C)	50	100
LDB215G2505C-001	5250 ±100MHz	1.10 max. (at 25°C)	1.25 max. (-40~+85°C)	50	50
LDB215G2510C-001	5250 ±100MHz	0.95 max. (at 25°C)	1.10 max. (-40~+85°C)	50	100

Continued on the following page.

Continued from the preceding page.

Part Number	Frequency Range (MHz)	Insertion Loss I) (dB)	Insertion Loss II) (dB)	Unbalance Impedance (Nom.) (ohm)	Balance Impedance (Differential) (Nom.) (ohm)
LDB215G2520C-001	5250 ±100MHz	1.10 max. (at 25°C)	1.25 max. (-40~+85°C)	50	200
LDB215G3710C-001	5375 ±475MHz	0.95 max. (at 25°C)	1.10 max. (-40~+85°C)	50	100
LDB215G5105C-001	5512 ±363MHz	1.10 max. (at 25°C)	1.25 max. (-40~+85°C)	50	50
LDB215G5110C-001	5512 ±363MHz	0.95 max. (at 25°C)	1.10 max. (-40~+85°C)	50	100
LDB215G5120C-001	5512 ±363MHz	1.10 max. (at 25°C)	1.25 max. (-40~+85°C)	50	200
LDB21836M15C-002	836.5 ±12.5MHz	1.0 max. (at 25°C)	1.1 max. (-40~+85°C)	50	150
LDB21836M20C-001	836.5 ±12.5MHz	1.0 max. (at 25°C)	1.1 max. (-40~+85°C)	50	200
LDB21869M10C-001	869.5 ±45.5MHz	1.0 max. (at 25°C)	1.1 max. (-40~+85°C)	50	100
LDB21869M15C-001	869.5 ±45.5MHz	1.2 max. (at 25°C)	1.3 max. (-40~+85°C)	50	150
LDB21869M20C-001	869.5 ±45.5MHz	1.2 max. (at 25°C)	1.3 max. (-40~+85°C)	50	200
LDB21881M05C-001	881.5 ±12.5MHz	1.4 max. (at 25°C)	1.5 max. (-40~+85°C)	50	50
LDB21881M20C-001	881.5 ±12.5MHz	1.4 max. (at 25°C)	1.5 max. (-40~+85°C)	50	200
LDB21897M05C-001	897.5 ±17.5MHz	1.4 max. (at 25°C)	1.5 max. (-40~+85°C)	50	50
LDB21906M05C-001	906.0 ±19.0MHz	1.4 max. (at 25°C)	1.5 max. (-40~+85°C)	50	50
LDB21906M20C-001	906.0 ±19.0MHz	1.3 max. (at 25°C)	1.4 max. (-40~+85°C)	50	200
LDB21924M05C-001	924.5 ±35.5MHz	1.3 max. (at 25°C)	1.4 max. (-40~+85°C)	50	50
LDB21924M20C-001	924.5 ±35.5MHz	1.3 max. (at 25°C)	1.4 max. (-40~+85°C)	50	200
LDB21942M05C-001	942.5 ±17.5MHz	1.4 max. (at 25°C)	1.5 max. (-40~+85°C)	50	50
LDB21942M20C-001	942.5 ±17.5MHz	1.3 max. (at 25°C)	1.4 max. (-40~+85°C)	50	200

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru