

**FLUKE**®

# 80PK-11

## Type-K Velcro Thermocouple Temperature Probe

### Instruction Sheet

#### **Introduction**

The 80PK-11 is a Type-K Velcro Thermocouple Temperature Probe designed for HVAC temperature measuring applications. The 20 inch PVC cable terminates with a Type-K thermocouple inside a 19.5 inch nylon Velcro cuff. The 80PK-11 can be used with any temperature measuring instrument that is designed to accept Type-K thermocouples and has a miniature connector input. The 80PK-11 is not suitable for liquid immersion but can work in humid to wet environments.

#### **⚠️⚠️ Warning**

**To avoid electrical shock, do not use this probe when voltages exceeding 24 V rms or 60 V dc are present. The probe tip is electrically connected to the output terminals.**

#### **Specifications**

**Type:** K Special Grade (Chromel vs Alumel)

**Measurement Range:** -30 °C to 105 °C (-22 °F to 221 °F)

**Display Accuracy:** ± 0.1 °C (0.1 °F)

**Measurement Time (Time Constant):** 2 seconds

**Maximum Voltage:** 24 V ac rms or 60 V dc maximum for proper safe operation.

**Maximum Temperature of Bead:** 150 °C (302 °F)

#### **Cable:**

Total Length: 1 m (40 in), 20 in cable, 19.5 in Velcro cuff  
Insulation Material: Hytrel

#### **Connector:**

Type: Yellow mini-thermocouple with 0.500 in pin

Material: Hytrel 4774

Maximum Temperature: 200 °C (392 °F)

PN 2724595

August 2006

© 2006 Fluke Corporation, All rights reserved. Printed in U.S.A.

All product names are trademarks of their respective companies.

## **Measurement Considerations**

### **Instrument Compatibility**

The 80PK-11 is designed to be compatible with any temperature measuring instrument that accepts Type-K thermocouples, has a miniature thermocouple connector, and has cold reference junction compensation. Accuracy of the temperature measuring instrument must be considered along with the 80PK-11 accuracy specification in order to determine the overall accuracy of the combination.

### **Temperature Limitations**

The 200 °C (392 °F) continuous temperature rating of the 80PK-11 is primarily determined by the Hytrel insulation. The bead alone may be momentarily subjected to higher temperatures without damage.

### **Media Limitations**

Type-K Chromel-Alumel thermocouple wires are compatible with clean oxidizing atmospheres.

## **Operation**

### **⚠ Caution**

**Repeated sharp bending can break the 80PK-11 lead. To protect the lead, avoid sharp bends, especially near the connector.**

Use the 80PK-11 as follows:

1. Connect the probe to a compatible Type-K measuring instrument using the miniature thermocouple connector (0.500 in pin spacing).
2. Turn on the measuring instrument and select the appropriate range and scale.
3. Check the readout on the measuring instrument. With no heat or cold source applied to the sensor, it should display the ambient (room) temperature.
4. Wrap the probe firmly around the object you wish to measure. The readout will give you the source temperature.

ООО "ЛайфЭлектроникс"

"LifeElectronics" LLC

ИНН 7805602321 КПП 780501001 Р/С 40702810122510004610 ФАКБ "АБСОЛЮТ БАНК" (ЗАО) в г.Санкт-Петербурге К/С 30101810900000000703 БИК 044030703

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибуторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибуторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помочь разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)  
Email: org@lifeelectronics.ru