

328 Series, Lead-Free 3AB, High Surge Withstand Fuse



Agency Approvals

Agency	Agency File Number	Ampere Range
	T 50260582 01	21A
	E10480	21A

Description

The 328 Series is a 300VAC rated, 10kA surge withstand, 6.3x32mm ceramic fuse, designed in accordance to UL248-14 Standard, provided in cartridge and axial-lead packages.

Features

- High surge withstand capability
 - 20 hits of 10kA 8/20μs surge
 - Meets ANSI/IEEE C62.41.2, Category C-High
 - Meets US Dept of Energy (DOE) MSSLC/CBEA street lighting and parking lot lighting, elevated level
- Small form factor (6.3x32mm) with cartridge and axial-lead package options
- Breaking capacity: 200A@300VAC, 200A@100VDC
- Lead-free, RoHS compliant, halogen-free
- Compliant with UL248-14 and NFPA 70 (NEC) primary fusing requirements
- Operating temperature: -55°C to 125°C

Electrical Characteristics for Series

% of Ampere Rating	Opening Time
100%	4 hours, minimum
200%	120 sec., maximum

Applications

Commercial and outdoor LED luminaries
Outdoor electronics and electrical equipment.
Surge protection for telecom application.

Electrical Characteristic by Item

Amp Rating (A)	Voltage Rating (VAC)	Interrupting Rating	Surge Rating	Nominal Cold Resistance (Ohms)	Nominal Melting I ² t (A ² sec)	Agency Approvals	
21	300	200A@300VAC 200A@100VDC	1.2/50 - 8/20μs, 20kV/10kA 20 hits	0.0042	4,800	X	X

Additional Information



Datasheet




Resources




Samples

Temperature Re-rating Curve




Note:
Rerating depicted in this curve is in addition to the standard derating of 25% for continuous operation.

Average Time Current Curves



Soldering Parameters - Wave Soldering



Recommended Process Parameters:

Wave Parameter	Lead-Free Recommendation
Preheat:	
(Depends on Flux Activation Temperature)	(Typical Industry Recommendation)
Temperature Minimum:	100°C
Temperature Maximum:	150°C
Preheat Time:	60–180 seconds
Solder Pot Temperature:	260°C Maximum
Solder Dwell Time:	2–5 seconds

Recommended Hand-Solder Parameters:

Solder Iron Temperature: 350°C ±5°C
Heating Time: 5 seconds max.

Note: These devices are not recommended for IR or Convection Reflow process.

Axial Lead & Cartridge Fuses

3AB > High I²t > 328 Series


Product Characteristics

Materials	Body: Ceramic Cap: Nickel-plated brass Leads: Tin-plated copper
Terminal Strength	MIL-STD-202, Method 211, Test Condition A
Solderability	MIL-STD-202 Method 208
Product Marking	Cap1: Brand logo, current and voltage ratings Cap2: Series and agency approval marks


Operating Temperature	–55°C to +125°C
Thermal Shock	MIL-STD-202, Method 107, Test Condition B: (5 cycles –65°C to +125°C)
Vibration	MIL-STD-202, Method 201
Humidity	MIL-STD-202, Method 103, Test Condition A. High RH (95%) and elevated temperature (40°C) for 240 hours.
Salt Spray	MIL-STD-202, Method 101, Test Condition B

Dimensions

Measurements displayed in millimeters (inches).



Part Numbering System



Packaging

Packaging Option	Packaging Specification	Quantity	Quantity & Packaging Code	Taping Width
328 Series				
Bulk	N/A	1000	MX	N/A

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru