

MBR10100MFS, NRVB10100MFS

SWITCHMODE Power Rectifiers

Features

- Low Power Loss / High Efficiency
- New Package Provides Capability of Inspection and Probe After Board Mounting
- Guardring for Stress Protection
- Low Forward Voltage Drop
- 175°C Operating Junction Temperature
- Wettable Flacks Option Available
- NRVB Prefix for Automotive and Other Applications Requiring Unique Site and Control Change Requirements; AEC-Q101 Qualified and PPAP Capable
- These are Pb-Free Devices

Mechanical Characteristics:

- Case: Epoxy, Molded
- Epoxy Meets Flammability Rating UL 94-0 @ 0.125 in.
- Lead Finish: 100% Matte Sn (Tin)
- Lead and Mounting Surface Temperature for Soldering Purposes: 260°C Max. for 10 Seconds
- Device Meets MSL 1 Requirements

MAXIMUM RATINGS

Rating	Symbol	Value	Unit
Peak Repetitive Reverse Voltage Working Peak Reverse Voltage DC Blocking Voltage	V_{RRM} V_{RWM} V_R	100	V
Average Rectified Forward Current (Rated V_R , $T_C = 165^\circ\text{C}$)	$I_{F(AV)}$	10	A
Peak Repetitive Forward Current, (Rated V_R , Square Wave, 20 kHz, $T_C = 163^\circ\text{C}$)	I_{FRM}	20	A
Non-Repetitive Peak Surge Current (Surge Applied at Rated Load Conditions Halfwave, Single Phase, 60 Hz)	I_{FSM}	150	A
Storage Temperature Range	T_{stg}	-65 to +175	°C
Operating Junction Temperature	T_J	-55 to +175	°C
Unclamped Inductive Switching Energy (10 mH Inductor, Non-repetitive)	E_{AS}	75	mJ
ESD Rating (Human Body Model)		3B	
ESD Rating (Machine Model)		M4	

Stresses exceeding Maximum Ratings may damage the device. Maximum Ratings are stress ratings only. Functional operation above the Recommended Operating Conditions is not implied. Extended exposure to stresses above the Recommended Operating Conditions may affect device reliability.

NOTE: The heat generated must be less than the thermal conductivity from Junction-to-Ambient: $dPD/dT_J < 1/R_{JA}$.




ON Semiconductor®

<http://onsemi.com>

SCHOTTKY BARRIER RECTIFIERS 10 AMPERES 100 VOLTS

1,2,3 5,6



SO-8 FLAT LEAD
CASE 488AA
STYLE 2

MARKING DIAGRAM



B10100 = Specific Device Code
A = Assembly Location
Y = Year
W = Work Week
ZZ = Lot Traceability

ORDERING INFORMATION

Device	Package	Shipping†
MBR10100MFST1G	SO-8 FL (Pb-Free)	1500 / Tape & Reel
MBR10100MFST3G	SO-8 FL (Pb-Free)	5000 / Tape & Reel
NRVB10100MFST1G	SO-8 FL (Pb-Free)	1500 / Tape & Reel
NRVB10100MFST3G	SO-8 FL (Pb-Free)	5000 / Tape & Reel

†For information on tape and reel specifications, including part orientation and tape sizes, please refer to our Tape and Reel Packaging Specification Brochure, BRD8011/D.

MBR10100MFS, NRVB10100MFS

THERMAL CHARACTERISTICS

Characteristic	Symbol	Typ	Max	Unit
Thermal Resistance, Junction-to-Case, Steady State (Assumes 600 mm ² 1 oz. copper bond pad, on a FR4 board)	$R_{\theta JC}$	-	1.8	°C/W

ELECTRICAL CHARACTERISTICS

Instantaneous Forward Voltage (Note 1) ($i_F = 10$ Amps, $T_J = 125^\circ\text{C}$) ($i_F = 10$ Amps, $T_J = 25^\circ\text{C}$)	V_F	0.64 0.80	0.88 0.95	V
Instantaneous Reverse Current (Note 1) (Rated dc Voltage, $T_J = 125^\circ\text{C}$) (Rated dc Voltage, $T_J = 25^\circ\text{C}$)	i_R	4 0.003	13 0.100	mA

1. Pulse Test: Pulse Width = 300 μs , Duty Cycle $\leq 2.0\%$.

TYPICAL CHARACTERISTICS




Figure 1. Typical Instantaneous Forward Characteristics




Figure 2. Maximum Instantaneous Forward Characteristics




Figure 3. Typical Reverse Characteristics




Figure 4. Maximum Reverse Characteristics

MBR10100MFS, NRVB10100MFS

TYPICAL CHARACTERISTICS




Figure 5. Typical Junction Capacitance




Figure 6. Current Derating TO-220AB




Figure 7. Forward Power Dissipation




Figure 8. Thermal Response

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкуренспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru