

Technical drawing of a shaft with dimensions A, B, C, D, E, and F. Dimension A is the total length, B is the diameter of the main shaft, C is the diameter of the flange, D is the thickness of the flange, and E is the height of the flange. The shaft has a threaded end and a smooth end.

| PANDUIT<br>PART NO. | BUNDLE DIA.     |                 | A<br>in (mm)  | B<br>in (mm)  | C<br>in (mm)  | D<br>in (mm)  | E<br>in (mm)   | F<br>in (mm)  | MIN. LOOP<br>TENSILE lbs.<br>(N) | CROSS<br>SECTION | WEIGHT<br>lbs./100 pcs.<br>(g) |
|---------------------|-----------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|----------------------------------|------------------|--------------------------------|
|                     | MIN. in<br>(mm) | MAX. in<br>(mm) |               |               |               |               |                |               |                                  |                  |                                |
| BT2LH               | .188<br>(4.8)   | 2.00<br>(51)    | .065<br>(1.7) | .275<br>(7.0) | .325<br>(8.3) | .320<br>(8.1) | .520<br>(13.2) | 8.7<br>(221)  | 120<br>(534)                     | LIGHT HEAVY      | .59<br>(267)                   |
| BT3LH               | .188<br>(4.8)   | 3.00<br>(76)    | .065<br>(1.7) | .275<br>(7.0) | .325<br>(8.3) | .320<br>(8.1) | .520<br>(13.2) | 11.8<br>(300) | 120<br>(534)                     | LIGHT HEAVY      | .79<br>(358)                   |
| BT4LH               | .188<br>(4.8)   | 4.00<br>(102)   | .065<br>(1.7) | .275<br>(7.0) | .325<br>(8.3) | .320<br>(8.1) | .520<br>(13.2) | 14.9<br>(378) | 120<br>(534)                     | LIGHT HEAVY      | .99<br>(449)                   |
| BT5LH               | .188<br>(4.8)   | 5.00<br>(127)   | .065<br>(1.7) | .275<br>(7.0) | .325<br>(8.3) | .320<br>(8.1) | .520<br>(13.2) | 18.1<br>(460) | 120<br>(534)                     | LIGHT HEAVY      | 1.19<br>(540)                  |
| BT6LH               | .188<br>(4.8)   | 6.00<br>(152)   | .065<br>(1.7) | .275<br>(7.0) | .325<br>(8.3) | .320<br>(8.1) | .520<br>(13.2) | 21.2<br>(538) | 120<br>(534)                     | LIGHT HEAVY      | 1.39<br>(631)                  |
| BT7LH               | .188<br>(4.8)   | 7.00<br>(178)   | .065<br>(1.7) | .275<br>(7.0) | .325<br>(8.3) | .320<br>(8.1) | .520<br>(13.2) | 24.4<br>(620) | 120<br>(534)                     | LIGHT HEAVY      | 1.59<br>(722)                  |
| BT8LH               | .188<br>(4.8)   | 8.00<br>(203)   | .065<br>(1.7) | .275<br>(7.0) | .325<br>(8.3) | .320<br>(8.1) | .520<br>(13.2) | 27.5<br>(699) | 120<br>(534)                     | LIGHT HEAVY      | 1.79<br>(813)                  |
| BT9LH               | .188<br>(4.8)   | 9.00<br>(229)   | .065<br>(1.7) | .275<br>(7.0) | .325<br>(8.3) | .320<br>(8.1) | .520<br>(13.2) | 30.7<br>(780) | 120<br>(534)                     | LIGHT HEAVY      | 1.99<br>(904)                  |

PANDUIT CORP. TINLEY PARK, ILLINOIS

DOME-TOP Barb Ty CABLE TIES  
BT SERIES

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED,  
DIMENSIONAL TOLERANCES ARE:  
(.X)  $\pm .10$  (.5) (.XXX)  $\pm .020$  (.5)  
(.XX)  $\pm .02$  (.5) ANGLES  $\pm$

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED,  
ALL DIMENSIONS ARE GIVEN  
IN INCHES, THIRD ANGLE PROJECTION.

DRAWN BY  
PMH

**MAT'L:**

|  |              |
|--|--------------|
|  | <b>SCALE</b> |
|--|--------------|

NONE

|      |         |
|------|---------|
| DATE | 6-24-93 |
|------|---------|

NYLON 6.6

DRAWING NO.

BT - 0037

SHT. 3 OF 3

DWG  
A  
SIZE

| 6   | 5/2/06 | JABC | gvr | REMOVED CURVED TIP REFERENCE & TIP STYLE COLUMN | BT-0037 | 6    | gvr |  |  |
|-----|--------|------|-----|-------------------------------------------------|---------|------|-----|--|--|
| REV | DATE   | BY   | CHK | DESCRIPTION                                     | ECN - R | CUST | SUP |  |  |

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: [org@lifeelectronics.ru](mailto:org@lifeelectronics.ru)

[www.lifeelectronics.ru](http://www.lifeelectronics.ru)