

Technical drawing of a shaft with dimensions A, B, C, D, E, and F. Dimension A is the total length, B is the diameter of the main shaft, C is the diameter of the flange, D is the thickness of the flange, and E is the height of the flange. The shaft has a threaded end and a smooth end.

PANDUIT PART NO.	BUNDLE DIA.		A in (mm)	B in (mm)	C in (mm)	D in (mm)	E in (mm)	F in (mm)	MIN. LOOP TENSILE ^{lbs.} (N)	CROSS SECTION	WEIGHT ^{lbs.} / 100 pcs (g)
	MIN. in (mm)	MAX. in (mm)									
BT2LH	.188 (4.8)	2.00 (51)	.065 (1.7)	.275 (7.0)	.325 (8.3)	.320 (8.1)	.520 (13.2)	8.7 (221)	120 (534)	LIGHT HEAVY	.59 (267)
BT3LH	.188 (4.8)	3.00 (76)	.065 (1.7)	.275 (7.0)	.325 (8.3)	.320 (8.1)	.520 (13.2)	11.8 (300)	120 (534)	LIGHT HEAVY	.79 (358)
BT4LH	.188 (4.8)	4.00 (102)	.065 (1.7)	.275 (7.0)	.325 (8.3)	.320 (8.1)	.520 (13.2)	14.9 (378)	120 (534)	LIGHT HEAVY	.99 (449)
BT5LH	.188 (4.8)	5.00 (127)	.065 (1.7)	.275 (7.0)	.325 (8.3)	.320 (8.1)	.520 (13.2)	18.1 (460)	120 (534)	LIGHT HEAVY	1.19 (540)
BT6LH	.188 (4.8)	6.00 (152)	.065 (1.7)	.275 (7.0)	.325 (8.3)	.320 (8.1)	.520 (13.2)	21.2 (538)	120 (534)	LIGHT HEAVY	1.39 (631)
BT7LH	.188 (4.8)	7.00 (178)	.065 (1.7)	.275 (7.0)	.325 (8.3)	.320 (8.1)	.520 (13.2)	24.4 (620)	120 (534)	LIGHT HEAVY	1.59 (722)
BT8LH	.188 (4.8)	8.00 (203)	.065 (1.7)	.275 (7.0)	.325 (8.3)	.320 (8.1)	.520 (13.2)	27.5 (699)	120 (534)	LIGHT HEAVY	1.79 (813)
BT9LH	.188 (4.8)	9.00 (229)	.065 (1.7)	.275 (7.0)	.325 (8.3)	.320 (8.1)	.520 (13.2)	30.7 (780)	120 (534)	LIGHT HEAVY	1.99 (904)

PANDUIT CORP. TINLEY PARK, ILLINOIS

DOME-TOP Barb Ty CABLE TIES
BT SERIES

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED,
DIMENSIONAL TOLERANCES ARE:
(.X) $\pm .10$ (.5) (.XXX) $\pm .020$ (.5)
(.XX) $\pm .02$ (.5) ANGLES $\pm$

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED,
ALL DIMENSIONS ARE GIVEN
IN INCHES, THIRD ANGLE PROJECTION.

DRAWN BY
PMH

MAT'L:

	SCALE
--	--------------

NONE

DATE	6-24-93
------	---------

NYLON 6.6

DRAWING NO.

BT - 0037

SHT. 3 OF 3

DWG
A
SIZE

6	5/2/06	JABC	gvr	REMOVED CURVED TIP REFERENCE & TIP STYLE COLUMN	BT-0037	6	gvr		
REV	DATE	BY	CHK	DESCRIPTION	ECN - R	CUST	SUP		

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru