

Network isolator - FL ISOLATOR 100-RJ/SC - 2313928

Please be informed that the data shown in this PDF Document is generated from our Online Catalog. Please find the complete data in the user's documentation. Our General Terms of Use for Downloads are valid (<http://phoenixcontact.com/download>)



Passive network isolator for electrical isolation in Ethernet networks. This protects Ethernet devices from potential differences of up to 4 kV. Can be used for transmission speeds of up to 100 Mbps. Connection using RJ45 and COMBICON plug-in screw terminal block.

Product Features

- ✓ No power supply required
- ✓ Protection against aggressive environmental influences, particularly harsh industrial environments, thanks to coated PCB
- ✓ Dielectric strength of up to 4 kV
- ✓ Approval for railway applications (rolling stock) according to EN 50155 and EN 50121
- ✓ Transmission speed of up to 1000 Mbps
- ✓ Continuous insulation voltage of 250 VRMS
- ✓ Extended temperature range of -25°C to +85°C
- ✓ Electrical isolation of data cables and cable shielding
- ✓ Mounting on EN DIN rails



Ethernet



Key commercial data

Packing unit	1 pc
Custom tariff number	85437090
Country of origin	Germany

Technical data

Dimensions

Width	22.5 mm
Height	99 mm
Depth	92 mm

Ambient conditions

Ambient temperature (operation)	-25 °C ... 75 °C
Ambient temperature (storage/transport)	-25 °C ... 85 °C

Network isolator - FL ISOLATOR 100-RJ/SC - 2313928

Technical data

Ambient conditions

Permissible humidity (operation)	10 % ... 95 % (non-condensing)
Permissible humidity (storage/transport)	5 % ... 95 % (non-condensing)
Altitude	5000 m (For restrictions see manufacturer's declaration)
Degree of protection	IP20

General

Electrical isolation	Ethernet // Ethernet
Test voltage data interface/data interface	4 kV AC (50 Hz, 1 min.)
Insulation voltage input/output	250 V _{rms}
Standards/regulations	EN 50121 and EN 50155 (for railway applications)
Electromagnetic compatibility	Conformance with EMC Directive 2004/108/EC
Net weight	90 g
Housing material	PA 6.6-FR
Color	green
MTBF	26549 Years (Telcordia standard, 25°C temperature, 21% operating cycle (5 days a week, 8 hours a day))
	9033 Years (Telcordia standard, 40°C temperature, 34.25% operating cycle (5 days a week, 12 hours a day))
UL, USA / Canada	508 listed

Serial interface

Interface 1	Ethernet interface, 10/100BASE-T(X) in acc. with IEEE 802.3u
Interface	Ethernet
Connection method	RJ45 socket, shielded
Transmission length	≤ 100 m (Total length across both ports (dependent on data rate and cable used))
Serial transmission speed	10/100 Mbps
Interface 2	Ethernet interface, 10/100/1000Base-T(X) according to IEEE 802.3u
Interface	Ethernet
Connection method	COMBICON screw terminal block
Transmission length	≤ 100 m (Total length across both ports (dependent on data rate and cable used))
Conductor cross section solid min.	0.14 mm ²
Conductor cross section solid max.	1.5 mm ²
Conductor cross section stranded min.	0.14 mm ²
Conductor cross section stranded max.	1.5 mm ²
Conductor cross section AWG/kcmil min.	26
Conductor cross section AWG/kcmil max	16

Network isolator - FL ISOLATOR 100-RJ/SC - 2313928

Classifications

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27250591
eCl@ss 4.1	27230207
eCl@ss 5.0	27230207
eCl@ss 5.1	27061803
eCl@ss 6.0	27061803
eCl@ss 7.0	27061803
eCl@ss 8.0	19170112

ETIM

ETIM 3.0	EC000313
ETIM 4.0	EC000467
ETIM 5.0	EC002584

UNSPSC

UNSPSC 6.01	26121607
UNSPSC 7.0901	26121607
UNSPSC 11	26121607
UNSPSC 12.01	26121607
UNSPSC 13.2	26121607

Approvals

Approvals


Approvals

UL Listed / cUL Listed / UL Listed / cUL Listed / DNV / cULus Listed

Ex Approvals


Approvals submitted

Approval details

UL Listed 

Network isolator - FL ISOLATOR 100-RJ/SC - 2313928

Approvals



Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкуренеспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)
Email: org@lifeelectronics.ru