

Main

Range of product	OsiSense XS
Series name	Application
Sensor type	Inductive proximity sensor
Device application	-
Sensor name	XS9
Sensor design	Flat form 15 x 32 x 8
Size	8 mm
Body type	Fixed
Detector flush mounting acceptance	Flush mountable
Material	Plastic
Enclosure material	PBT
Type of output signal	Analogue
Wiring technique	2-wire
[Sn] nominal sensing distance	0.2 in (5 mm)
Discrete output function	1 NO
Output circuit type	DC
Analogue output range	4...20 mA
Electrical connection	Cable
Cable length	6.56 ft (2 m)
[Us] rated supply voltage	24 V DC
IP degree of protection	IP68 conforming to IEC 60529

Complementary

Detection face	Frontal
Front material	PBT
Operating zone	0.04...0.2 in (1...5 mm)
Repeat accuracy	<= 3% of Sr
Linearity error	+/- 2 mA
Cable composition	3 x 0.34 mm ²
Wire insulation material	PvR
Status LED	Without
Supply voltage limits	15...36 V DC
Switching frequency	<= 2000 Hz
Current consumption	0...4 mAat no-load
Output current drift	<= 10 %
Marking	CE
Depth	0.31 in (8 mm)
Height	1.26 in (32 mm)
Width	0.59 in (15 mm)

Environment

product certifications	CSA UL
ambient air temperature for operation	-13...158 °F (-25...70 °C)
ambient air temperature for storage	-40...185 °F (-40...85 °C)
vibration resistance	25 gn amplitude = +/- 2 mm (f = 10...55 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
shock resistance	50 gn 11 ms conforming to IEC 60068-2-27


Offer Sustainability

Not Green Premium product	Not Green Premium product
Compliant - since 0914 - Schneider Electric declaration of conformity	Compliant - since 0914 - Schneider Electric declaration of conformity
WARNING: This product can expose you to chemicals including:	
Diisononyl phthalate (DINP), which is known to the State of California to cause cancer, and	Diisononyl phthalate (DINP), which is known to the State of California to cause cancer, and
Di-isodecyl phthalate (DIDP), which is known to the State of California to cause birth defects or other reproductive harm.	Di-isodecyl phthalate (DIDP), which is known to the State of California to cause birth defects or other reproductive harm.
For more information go to www.p65warnings.ca.gov	For more information go to www.p65warnings.ca.gov

Contractual warranty

Warranty period	18 months
-----------------	-----------


Dimensions



Setting-up

Minimum Mounting Distances (mm)


Side by Side



e (1) 15

≥


Face to Face



e (2) 36

≥

Facing a Metal Object




e (3) 15

≥

Wiring Schemes

2-Wire Connection



BU : Blue

BN : Brown


BK : Black

(1) Output current

Ensure a minimum of 10 V between the + (terminal 1) and - (terminal 3) of the sensor

	Output current	Load impedance value
12 V	4...20 mA	$R \leq 8.2 \, \Omega$
24 V	4...20 mA	$R \leq 470 \, \Omega$

Output Curves



(Y) I_s (mA)

(X) Sensors - object distance (mm)

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru