



MODEL: CMM-3722AT-42117-TR | **DESCRIPTION:** MEMS MICROPHONE

FEATURES

- analog
- small package
- reflow solder compatible
- omnidirectional


ELECTRICAL

parameter	conditions/description	min	typ	max	units
directivity	omnidirectional				
sensitivity (S)	at 94 dB SPL, 1 kHz	-43	-42	-41	dB
supply voltage (V _{DD})		1.6	2.0	3.6	V
current consumption (I _{DSS})	V _{DD} = 2.0 V		160		μA
sensitivity reduction	V _{DD} = 3.6 ~ 1.6 V		-0.5		dB
frequency (f)		100		10,000	Hz
signal to noise ratio (S/N)	at 94 dB SPL, 1 kHz (A-weighted)		57		dBA
total harmonic distortion (THD)	at 94 dB SPL, 1 kHz		0.2		%
acoustic overload point (AOP)	at 10% THD, 1 kHz		125		dB SPL
output impedance (Z _{out})	at 1 kHz			300	Ω

Notes: 1. All specifications measured at 23±2°C, humidity at 55±20%, unless otherwise noted.

ENVIRONMENTAL

parameter	conditions/description	min	typ	max	units
operating temperature		-40		105	°C
storage temperature	in packaging	-40		85	°C
RoHS	yes				




MECHANICAL

parameter	conditions/description	min	typ	max	units
dimensions	3.76 x 2.24 x 1.10				mm
acoustic port	top				
terminals	surface mount				
weight			0.024		g


MECHANICAL DRAWING

units: mm
tolerance: ±0.1 mm

TERMINAL CONNECTIONS	
TERM.	FUNCTION
1	V _{DD}
2	GND
3	GND
4	output




Recommended Vacuum Nozzle Pickup
Top View




Recommended PCB Layout
Top View

FREQUENCY RESPONSE CURVE




APPLICATION CIRCUIT



SOLDERABILITY

parameter	conditions/description	min	typ	max	units
reflow soldering	see reflow profile			260	°C


- Note:
1. Vacuuming over acoustical hole is not allowed.
 2. Not suitable for wash process.
 3. Not recommended to exceed 5 reflow cycles.



PACKAGING

parameter	conditions/description	min	typ	max	units
reel storage ⁴	at relative humidity <75%	-40		85	°C
MSL	Class 1				
reel size	Ø170 mm max				
reel QTY	1,000 pcs per reel				

- Note:
4. Recommended storage period no more than 1 year. Floor life (out of bag) no more than 4 weeks.



REVISION HISTORY

rev.	description	date
1.0	initial release	11/08/2018

The revision history provided is for informational purposes only and is believed to be accurate.



CUI INC[®]

Headquarters
20050 SW 112th Ave.
Tualatin, OR 97062
800.275.4899

Fax 503.612.2383
cui.com
techsupport@cui.com

CUI offers a one (1) year limited warranty. Complete warranty information is listed on our website.

CUI reserves the right to make changes to the product at any time without notice. Information provided by CUI is believed to be accurate and reliable. However, no responsibility is assumed by CUI for its use, nor for any infringements of patents or other rights of third parties which may result from its use.

CUI products are not authorized or warranted for use as critical components in equipment that requires an extremely high level of reliability. A critical component is any component of a life support device or system whose failure to perform can be reasonably expected to cause the failure of the life support device or system, or to affect its safety or effectiveness.

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru