



| Identification | Part No. | Drawing | Dimensions in mm |
|----------------|----------|---------|------------------|
|----------------|----------|---------|------------------|

**Hybrid fibre optic cable, multi mode, double ended**  
 2 x G50/125 + 3 x 2.5 mm<sup>2</sup>

Length: a = 1 m    AC version  
                               DC version

          a = 5 m    AC version  
                               DC version

          a = 10 m    AC version  
                               DC version

          a = 20 m    AC version  
                               DC version

          a = 40 m    AC version  
                               DC version

          a = 50 m    AC version  
                               DC version

          a = 100 m    AC version  
                               DC version

33 57 211 0015 001  
 33 57 211 0015 002

33 57 211 0055 001  
 33 57 211 0055 002

33 57 211 0105 001  
 33 57 211 0105 002

33 57 211 0205 001  
 33 57 211 0205 002

33 57 211 0405 001  
 33 57 211 0405 002

33 57 211 0505 001  
 33 57 211 0505 002

33 57 211 1005 001  
 33 57 211 1005 002

double ended

a = length

Protection level: IP 65 / IP 67

**Hybrid fibre optic cable, multi mode, single ended**  
 2 x G50/125 + 3 x 2.5 mm<sup>2</sup>

Length: a = 1 m    AC version  
                               DC version

          a = 5 m    AC version  
                               DC version

          a = 10 m    AC version  
                               DC version

          a = 20 m    AC version  
                               DC version

          a = 40 m    AC version  
                               DC version

          a = 50 m    AC version  
                               DC version

          a = 100 m    AC version  
                               DC version

33 57 111 0015 001  
 33 57 111 0015 002

33 57 111 0055 001  
 33 57 111 0055 002

33 57 111 0105 001  
 33 57 111 0105 002

33 57 111 0205 001  
 33 57 111 0205 002

33 57 111 0405 001  
 33 57 111 0405 002

33 57 111 0505 001  
 33 57 111 0505 002

33 57 111 1005 001  
 33 57 111 1005 002

single ended

a = length

**Hybrid fibre optic cable, multi mode, 50 µm**

Length: 10 m    33 57 851 0100 002

Length: 20 m    33 57 851 0200 002

Length: 500 m    33 57 851 5000 002

33 57 851 0100 002

33 57 851 0200 002

33 57 851 5000 002

PVC jacket

2 x G50/125 + 3 x 2.5 mm<sup>2</sup>

Outer diameter: 12.6 mm

Min. bending radius:

single: 5 x OD

repeated: 10 x OD

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)  
Email: [org@lifeelectronics.ru](mailto:org@lifeelectronics.ru)