



MBRF30L45CT - MBRF30L100CT

30.0 AMP. Schottky Barrier Rectifiers
ITO-220AB

Features

- ✧ Low power loss, high efficiency.
- ✧ High current capability, Low forward voltage drop.
- ✧ Plastic material used carries Underwriters Laboratory Classifications UL 94V-0
- ✧ High surge current capability.
- ✧ Guard-ring for transient protection.
- ✧ For use in low voltage, high frequency inverter, free wheeling, and polarity protection application.
- ✧ High temperature soldering guaranteed: 260°C /10 seconds / .375", (9.5mm) lead lengths at 5 lbs., (2.3kg) tension

Mechanical Data


- ✧ Cases: JEDEC ITO-220AB Molded plastic
- ✧ Terminal: Pure tin plated, lead free, solderable per MIL-STD-202, Method 208 guaranteed
- ✧ Polarity: As marked
- ✧ Mounting position : Any
- ✧ Mounting Torque : 5 in-lbs. max.
- ✧ Weight: 2.24 gram

Maximum Ratings and Electrical Characteristics


Rating at 25°C ambient temperature unless otherwise specified.

Single phase, half wave, 60 Hz, resistive or inductive load.

For capacitive load, derate current by 20%



Dimensions in inches and (millimeters)



Marking Diagram

MBRF30LXXCT= Specific Device Code

- G = Green Compound
- Y = Year Code
- WW = Work Week Code

Type Number	Symbol	MBRF30L45CT	MBRF30L60CT	MBRF30L100CT	Units
Maximum Recurrent Peak Reverse Voltage	V_{RRM}	45	60	100	V
Maximum RMS Voltage	V_{RMS}	31	42	70	V
Maximum DC Blocking Voltage	V_{DC}	45	60	100	V
Maximum Average Forward Rectified Current .375 (9.5mm) Lead Length @TC = 120°C	$I_{(AV)}$	30			A
Peak Repetitive Forward Current (Rated VR, Square Wave, 20KHz) At TC = 130°C	I_{FRM}	30			A
Peak Forward Surge Current, 8.3 ms Single Half Sine-wave Superimposed on Rated Load (JEDEC method)	I_{FSM}	220			A
Peak Repetitive Reverse surge Current (Note 1)	I_{RRM}	1	2	2	A
Maximum Instantaneous Forward Voltage at (Note 2) IF=15A TC =25 °C IF=15A TC =125 °C IF=30A TC =25 °C IF=30A TC =125 °C	V_F	0.55 0.50 0.74 0.67	0.60 0.56 0.75 0.70	0.66 0.57 0.80 0.66	V
Maximum DC Reverse Current @ TA=25 °C at Rated DC Blocking Voltage @ TA=100 °C	I_R	0.4 200	0.48 130	0.2 15	mA
Voltage rate of change (rated VR)	dV/dt	10,000			V/uS
Typical Junction Capacitance (Note 2)	C_j	600	460	460	Pf
Typical Thermal Resistance per leg.(Note 3)	$R_{\theta JC}$	4.0			°C/W
Operating Temperature Range	T_J	-65 to +150			°C
Storage Temperature Range	T_{STG}	-65 to +175			°C

RATINGS AND CHARACTERISTIC CURVES (MBRF30L45CT - MBRF30L100CT)

FIG.1 Forward Current Derating Curve




FIG 2 Maximum Forward Surge Current




FIG 3 Maximum reverse leakage current




FIG 4 Maximum reverse leakage character




FIG 5 Typical Junction Capacitance





FIG 6 Typical Transient Thermal Rresistance



Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru