

## FFM201-L THRU FFM207-L

Fast recovery type

## Features

- Plastic package has Underwriters Laboratory Flammability Classification 94V-O Utilizing Flame Retardant Epoxy Molding Compound.
- For surface mounted applications.
- Exceeds environmental standards of MIL-S-19500 / 228
- Low leakage current

## Mechanical data


Case : Moulded plastic, JEDEC DO-214AC

Terminals : Solder plated, solderable per MIL-STD-750, Method 2026

Polarity : Indicated by cathode band

Mounting Position : Any

Weight : 0.0015 ounce, 0.05 gram

MAXIMUM RATINGS (AT  $T_A=25^{\circ}\text{C}$  unless otherwise noted)

| PARAMETER                  | CONDITIONS                                                            | Symbol    | MIN. | TYP. | MAX. | UNIT                          |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------|------|------|------|-------------------------------|
| Forward rectified current  | Ambient temperature = $55^{\circ}\text{C}$                            | $I_0$     |      |      | 2.0  | A                             |
| Forward surge current      | 8.3ms single half sine-wave superimposed on rate load (JEDEC methode) | $I_{FSM}$ |      |      | 50   | A                             |
| Reverse current            | $V_R = V_{RRM}$ $T_A = 25^{\circ}\text{C}$                            | $I_R$     |      |      | 5.0  | $\mu\text{A}$                 |
|                            | $V_R = V_{RRM}$ $T_A = 100^{\circ}\text{C}$                           |           |      |      | 100  | $\mu\text{A}$                 |
| Thermal resistance         | Junction to ambient                                                   | $R_{JA}$  |      | 35   |      | $^{\circ}\text{C} / \text{W}$ |
| Diode junction capacitance | $f=1\text{MHz}$ and applied 4VDC reverse voltage                      | $C_J$     |      | 40   |      | pF                            |
| Storage temperature        |                                                                       | $T_{STG}$ | -55  |      | +150 | $^{\circ}\text{C}$            |

| SYMBOLS | MARKING CODE | V <sub>RRM</sub> <sup>*1</sup><br>(V) | V <sub>RMS</sub> <sup>*2</sup><br>(V) | V <sub>R</sub> <sup>*3</sup><br>(V) | V <sub>F</sub> <sup>*4</sup><br>(V) | T <sub>RR</sub> <sup>*5</sup><br>(nS) | Operating temperature<br>(°C) |
|---------|--------------|---------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|
| FFM201  | F21          | 50                                    | 35                                    | 50                                  | 1.3                                 | 150                                   | -55 to +150                   |
| FFM202  | F22          | 100                                   | 70                                    | 100                                 |                                     |                                       |                               |
| FFM203  | F23          | 200                                   | 140                                   | 200                                 |                                     |                                       |                               |
| FFM204  | F24          | 400                                   | 280                                   | 400                                 |                                     | 250                                   |                               |
| FFM205  | F25          | 600                                   | 420                                   | 600                                 |                                     |                                       |                               |
| FFM206  | F26          | 800                                   | 560                                   | 800                                 |                                     |                                       |                               |
| FFM207  | F27          | 1000                                  | 700                                   | 1000                                |                                     |                                       |                               |
|         |              |                                       |                                       |                                     | 500                                 |                                       |                               |

\*1 Repetitive peak reverse voltage

\*2 RMS voltage

\*3 Continuous reverse voltage

\*4 Maximum forward voltage

\*5 Reverse recovery time

RATING AND CHARACTERISTIC CURVES (FFM201-L THRU FFM207-L)

FIG.1-TYPICAL FORWARD CHARACTERISTICS




FIG.2-TYPICAL FORWARD CURRENT DERATING CURVE




FIG.4-MAXIMUM NON-REPETITIVE FORWARD SURGE CURRENT





FIG.3- TEST CIRCUIT DIAGRAM AND REVERSE RECOVERY TIME CHARACTERISTICS



NOTES: 1. Rise Time= 7ns max., Input Impedance= 1 megohm, 22pF.  
2. Rise Time= 10ns max., Source Impedance= 50 ohms.





FIG.5-TYPICAL JUNCTION CAPACITANCE



Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: [org@lifeelectronics.ru](mailto:org@lifeelectronics.ru)

[www.lifeelectronics.ru](http://www.lifeelectronics.ru)