

A. System Overview


## Sta-Strap® Cable Ties – Weather Resistant Nylon 6.6

B1. Cable Ties

- Greater resistance to damage caused by ultraviolet light – indoor or outdoor use
- Used for normal bundling and through-panel applications
- Small head height allows more efficient use of space in compact areas
- Exclusive two-piece design offers the lowest threading force in the industry
- Average 14% lighter than one-piece cable ties
- Releasable prior to final tensioning for bundle modifications

B2. Cable Accessories

B3. Stainless Steel Ties



C1. Wiring Duct

C2. Surface Raceway

C3. Abrasion Protection

C4. Cable Management

D1. Terminals

D2. Power Connectors

D3. Grounding Connectors

E1. Labeling Systems

E2. Labels

E3. Pre-Printed & Write-On Markers

E4. Permanent Identification

E5. Lockout/Tagout & Safety Solutions

F. Index

Part Number	Length		Width		Thickness		Max. Bundle Dia.		Min. Loop Tensile Str.		Recommended Installation Tool	Std. Pkg. Qty.	Std. Ctn. Qty.
	In.	mm	In.	mm	In.	mm	In.	mm	Lbs.	N			
<b>Miniature Cross Section</b>													
<b>SST1M-C0</b>	4.0	102	.095	2.4	.035	.9	.78	20	18	80	GTS, GTSL, GS2B, PTS, PPTS, STS2	100	1000
<b>SST1.5M-M0</b>	5.5	140	.095	2.4	.037	.9	1.25	32	18	80		1000	50000
<b>Intermediate Cross Section</b>													
<b>SST1.5I-M0</b>	5.3	137	.135	3.4	.037	.9	1.25	32	40	178	GTS, GTSL, GS2B, PTS, PPTS, STS2	1000	25000
<b>SST2I-M0</b>	8.1	206	.135	3.4	.040	1.0	2.00	51	40	178		1000	25000
<b>SST3I-C0</b>	11.0	279	.135	3.4	.040	1.0	3.00	76	40	178		100	1000
<b>SST4I-M0</b>	14.7	375	.135	3.4	.040	1.0	4.00	102	40	178		1000	10000
<b>Standard Cross Section</b>													
<b>SST1.5S-M0</b>	5.7	146	.180	4.6	.045	1.2	1.25	32	50	222	GTS, GTSL, GS2B, GTH, GS4H, PTS, PTH, PPTS, STS2, STH2	1000	25000
<b>SST2S-C0</b>	6.7	172	.180	4.6	.045	1.2	1.75	45	50	222		100	1000
<b>SST3S-C0</b>	11.0	279	.180	4.6	.048	1.2	3.00	76	50	222		100	1000
<b>SST4S-C0</b>	15.0	381	.180	4.6	.048	1.2	4.00	102	50	222		100	1000
<b>Light-Heavy Cross Section</b>													
<b>SST2H-D0</b>	8.0	203	.300	7.6	.062	1.6	2.00	51	120	534	GTH, GS4H, GS4EH, PTH, STH2, ST3EH	500	5000
<b>SST4H-L0</b>	14.8	376	.300	7.6	.067	1.7	4.00	102	120	534		50	500
<b>SST8H-L0</b>	27.5	699	.300	7.6	.067	1.7	8.00	203	120	534		50	500

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: [org@lifeelectronics.ru](mailto:org@lifeelectronics.ru)