

Wiha Soft Grip Pliers & Cutters

Diagonal Cutters


[SHOP](#)

326 Diagonal Cutters DIN ISO 5749

Low wear lap joint, riveted and able to withstand high levels of load. Low force cutting action, clean cutting. Long life edge is achieved through additional induction hardening to approx. 64HRC. Special C70 tool steel hardened and tempered. For soft & medium hard wire. Soft vinyl grips.

Item No.	mm	Inch	Cutting Capacity Copper AWG	Pkg.	lbs.
32638	140	5.5	#6	1	.33
32642	160	6.3	#6	1	.49
32639	180	7.0	#6	1	.54

High Leverage Cutters


[SHOP](#)

326 High Leverage Cutters DIN ISO 5749

Semi-circular. Low wear lap joint, riveted and able to withstand high levels of load. Low force action, clean cutting. Long life is achieved through additional induction hardening of cutting edge to 64HRC. C70 special tool steel hardened and tempered. Soft vinyl grips.

Item No.	mm	Inch	Cutting Capacity Copper AWG	Pkg.	lbs.
32646	160	6.3	#6	1	.42
32649	180	7.0	#5	1	.50
32652	200	8.0	#4	1	.63

Cable Cutters



64HRC
cutting edges

[SHOP](#)

326 Cable Cutters Light, energy-saving & clean cutting with specially ground precision cutting edges. Long life is achieved through additional induction hardening of cutting edge to 64HRC. C70 special tool steel hardened and tempered. Soft vinyl grips. For cutting of copper & aluminum cables without crushing, also suitable for stripping. Not for steel cable, wires and copper conductors with hard coatings.

Item No.	mm	Inch	Cutting Capacity Copper/Aluminum	Pkg.	lbs.
32600	160	6.3	16mm	1	.34
32602	200	7.9	20mm	1	.62

Flush Cutting Diagonal Cutters


[SHOP](#)

- Flush cutting,
with return spring

326 Flush Cutting Diagonal Cutters With Return Spring For Cutting Plastic DIN ISO 5749 Low wear lap joint, riveted and able to withstand high levels of load. Lightweight action, clean cutting. Long life edge is achieved through additional induction hardening to approx. 64HRC. Special C70 tool steel hardened and tempered. For cutting plastic tie wraps & injection mold components. Soft vinyl grips.

Item No.	mm	Inch	Pkg.	lbs.
32607	127	5.0	1	.14
32614	160	6.3	1	.36

Soft Grip Crimping Pliers


[SHOP](#)

326 Crimping Pliers DIN ISO 5743

Semi-circular profiles for secure connection between end sleeve and conductor. Long life is achieved through additional induction hardening to 64HRC. C70 special tool steel hardened & tempered. Soft vinyl grips.

Item No.	mm	Inch	mm ²	AWG	Pkg.	lbs.
32604	145	5.75	0.25-2.5	14-32	1	.29
32605	180	7.0	0.25-16	6-32	1	.57

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru