

SNAP DISC FAN OR LIMIT CONTROLS

For Regulation of Fan, Blower or High Limit Safety Control



3L01-180



3L02-190



3L03-140

SPECIFICATIONS

ELECTRICAL RATINGS

Electrical Rating (AC) for Model Numbers	Motor Rating (Full Load)		Resistive (Non-Inductive)		Pilot Duty
	120VAC	240VAC	120/240VAC	277VAC	120/240/277VAC
3L01	10.0A	5.0A	25.0A	21.6A	125 VA
3L02	10.0A	5.0A	25.0A	21.6A	125 VA
3L03: 1 & 2 Close on Rise	5.8A	2.9A	—	—	125 VA
3L03: 1 & 3 Open on Rise	10.0A	5.0A	25.0A	21.6A	125 VA

LIMIT CONTROLS

Model Number	Fixed Temperature Settings		Switch Action	Therm-O-Disc	
	Cut-in	Cut-out		Style	Type
3L01-120	110°F (43°C)	120°F (49°C)	Open on Rise	60T11	610000
3L01-130	115°F (46°C)	130°F (54°C)	Open on Rise	60T11	610002
3L01-140	100°F (38°C)	140°F (60°C)	Open on Rise	60T11	610006
3L01-150	110°F (43°C)	150°F (66°C)	Open on Rise	60T11	610009
3L01-165	125°F (52°C)	165°F (74°C)	Open on Rise	60T11	610069
3L01-170	130°F (54°C)	170°F (77°C)	Open on Rise	60T11	610012
3L01-180	140°F (60°C)	180°F (82°C)	Open on Rise	60T11	610013
3L01-190	150°F (66°C)	190°F (88°C)	Open on Rise	60T11	610015
3L01-200	160°F (71°C)	200°F (93°C)	Open on Rise	60T11	610016
3L01-230	190°F (88°C)	230°F (110°C)	Open on Rise	60T11	610021
3L01-250	210°F (99°C)	250°F (121°C)	Open on Rise	60T11	610023
3L01-300	250°F (121°C)	300°F (149°C)	Open on Rise	60T11	610026
3L01-350	310°F (154°C)	350°F (177°C)	Open on Rise	60T11	610068

LIMIT CONTROLS — MANUAL RESET

Model Number	Fixed Temperature Settings		Switch Action	Therm-O-Disc	
	Cut-in	Cut-out		Style	Type
3L02-160	Manual Reset	160°F (71°C)	Open on Rise	60T15	330534
3L02-170		170°F (77°C)	Open on Rise	60T15	330535
3L02-180		180°F (82°C)	Open on Rise	60T15	330536
3L02-190		190°F (88°C)	Open on Rise	60T15	330537
3L02-200		200°F (93°C)	Open on Rise	60T15	330538
3L02-250		250°F (121°C)	Open on Rise	60TX15	611240
3L02-300	300°F (149°C)	Open on Rise	60TX15	611239	

SPDT CONTROLS

Model Number	Fixed Temperature Settings				Switch Action	Therm-O-Disc	
	Terminal 1 & 3		Terminal 1 & 2			Style	Type
	Cut-in	Cut-out	Cut-in	Cut-out			
3L03-140	140°F (60°C)	120°F (49°C)	140°F (60°C)	120°F (49°C)	SPDT	60T13	611015
3L03-190	190°F (88°C)	170°F (77°C)	190°F (88°C)	170°F (77°C)	SPDT	60T13	611014

* Indicates Canadian Model Number: call 1-800-305-6953 to order

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru