



For applications with extreme space constraints. Only 6mm (.236") wide, with three separate feed-through levels. Jumpers can be used to reduce field wiring.

They can also be used in control systems where sensors and actuator applications are involved.


The top level of CTL2.5U-H terminal block provide connecting points for signal while middle and bottom level provide connecting points are used for positive and negative potential.



CTL2.5U-H



CTL2.5U



Terminal Width	6 mm			6 mm		
Height x Length	67 x 61 mm			67 x 84 mm		
Stripping Length	9 mm			9 mm		
Insulation Material	Polyamide 6.6			Polyamide 6.6		
Type of Connection	4 Screw clamps & 3 tapped holes for cross connect.			6 Screw clamps & 3 tapped holes for cross connect.		
LED Voltage						
Approvals						
Wire Range	22-12 AWG	0.2-2.5 sq.mm	22-12 AWG	22-12 AWG	0.2-2.5 sq.mm	22-12 AWG
Voltage Rating	300 V	500 V	300 V	300 V	500 V	300 V
Current Rating	25 A	24 A	25 A	25 A	24 A	25 A
Torque	4.5 lb-in	0.4 Nm	4.5 lb-in	4.5 lb-in	0.4 Nm	4.5 lb-in
Other Approvals						
	Cat. No.	Std. Pk.		Cat. No.	Std. Pk.	

Terminal Block		CTL2.5U-H	50	CTL2.5U	50
End Plate		EPCTL2.5U-H	50	EPCTL2.5U	50
DIN Rail for ordering information refer to pages 90-91					
End Stop for ordering information refer to page 92		CA202 CA702 CA802	50 50 50	CA202 CA702 CA802	50 50 50
Internal Jumper	2 pole 3 pole 4 pole 10 pole 100 pole	CA722/2 CA722/3 CA722/4 CA722/10 CA722/100	100 50 50 10 5	CA722/2 CA722/3 CA722/4 CA722/10 CA722/100	100 50 50 10 5
Current Bars	2 pole 3 pole 4 pole 10 pole 10 pole (breakable) 100 pole	CA703/1 CA704/1 CA705/1 CA732/10 CA732/10-A CA732/100	100 100 100 100 100 10	CA703/1 CA704/1 CA705/1 CA732/10 CA732/10-A CA732/100	100 100 100 100 100 10
Shorting Sleeve & Screw		CA707/S/Q/01	100	CA707/S/Q/01	100
External Jumper	2 pole 3 pole 4 pole 10 pole	CA715/2 CA715/3 CA715/4 CA715/10	100 100 100 50	CA715/2 CA715/3 CA715/4 CA715/10	100 100 100 50
Marking Tags		MT2	100	MT2	100

COLOR BLOCKS
(other than standard grey)

When ordering please add color suffix to Cat. No.

Example for color Red: **Cat.No./R**

Color	Ordering Suffix	
Red	R	
Yellow	Y	
Blue	BU	
Green	G	
Orange	O	
Beige	BG	
Dark Brown	DB	
Black	BL	
White	W	

Consult Altech for availability.

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.

