



CONNECTOR DESIGNATORS

A-B*-C-D-E-F



G-H-J-K-L-S

* Conn. Desig. B See Note 5



DIRECT COUPLING




STYLE 2
(STRAIGHT
See Note 1)



STYLE L
Light Duty (Table V)



STYLE G
Light Duty (Table VI)



370-006
Splash-Proof Cable Sealing Backshell
 with Strain Relief
 Low Profile - Direct Coupling



TABLE III: FRONT ADAPTER

Shell Size	J Max - Conn. Designator		
	A-E-F		
	J-H-L-S	D-B-G-K	C
08/09	1.180 (30.0)	1.440 (36.6)	
10/11	1.180 (30.0)	1.440 (36.6)	
12/13	1.180 (30.0)	1.440 (36.6)	1.735 (44.1)
14/15	1.180 (30.0)	1.440 (36.6)	1.915 (48.6)
16/17	1.380 (35.0)	1.560 (39.6)	1.915 (48.6)
18/19	1.380 (35.0)	1.560 (39.6)	1.915 (48.6)
20/21	1.380 (35.0)	1.560 (39.6)	1.915 (48.6)
22/23	1.380 (35.0)	1.560 (39.6)	1.915 (48.6)
24/25	1.380 (35.0)	1.560 (39.6)	1.915 (48.6)
28/29	1.610 (40.9)	1.560 (39.6)	1.915 (48.6)
32/33	1.610 (40.9)	1.750 (44.5)	1.915 (48.6)
36	1.610 (40.9)	1.750 (44.5)	1.915 (48.6)
40	1.610 (40.9)	2.190 (55.6)	1.915 (48.6)

See inside back cover fold-out or
 pages 13 and 14 for
 unabridged Tables I and II.

1. When maximum cable entry (page 22) is exceeded, Style 2 will be supplied. Function S only.
2. Metric dimensions (mm) are indicated in parentheses.
3. Cable range is defined as the accommodations range for the wire bundle or cable. Dimensions shown are not intended for inspection criteria.
4. Consult factory for shorter lengths on straight backshells.
5. When using Connector Designator B refer to pages 18 and 19 for part number development.

TABLE IV: ELBOW DIMENSIONS

Elbow Size	E Max	F Max	G Max	H Max
01	.567 (14.4)	2.030 (51.6)	.636 (16.2)	2.040 (51.8)
02	.567 (14.4)	2.030 (51.6)	.636 (16.2)	2.040 (51.8)
03	.630 (16.0)	2.090 (53.1)	.710 (18.0)	2.160 (54.9)
04	.692 (17.6)	2.150 (54.6)	.731 (18.6)	2.180 (55.4)
05	.755 (19.2)	2.240 (56.9)	.825 (21.0)	2.250 (57.2)
06	.848 (21.5)	2.340 (59.4)	.988 (25.1)	2.340 (59.4)
07	1.036 (26.3)	2.540 (64.5)	1.087 (27.6)	2.510 (63.8)
08	1.130 (28.7)	2.680 (68.1)	1.325 (33.7)	2.620 (66.5)
09	1.130 (28.7)	2.680 (68.1)	1.325 (33.7)	2.620 (66.5)
10	1.130 (28.7)	2.680 (68.1)	1.325 (33.7)	2.620 (66.5)

TABLE II: STANDARD FINISHES

GLENAIR SYMBOL	FINISH
B	Cadmium Plate, Olive Drab
C	Anodize, Black
G	Hard Coat, Anodic
M	Electroless Nickel
NF	Cadmium Plate, Olive Drab Over Electroless Nickel
See Inside Back Cover for Additional Finish Options	

TABLE V: CABLE ENTRY

Dash No.	K Max	Cable Range	
		Min	Max
01	.781 (19.8)	.062 (1.6)	.125 (3.2)
02	.968 (24.6)	.125 (3.2)	.250 (6.4)
03	1.046 (26.6)	.250 (6.4)	.375 (9.5)
04	1.156 (29.4)	.250 (6.4)	.500 (12.7)
05	1.218 (30.9)	.375 (9.5)	.625 (15.9)
06	1.343 (34.1)	.500 (12.7)	.750 (19.1)
07	1.468 (37.3)	.625 (15.9)	.875 (22.2)
08	1.593 (40.5)	.625 (15.9)	1.000 (25.4)
09	1.718 (43.6)	.750 (19.1)	1.125 (28.6)
10	1.843 (46.8)	.875 (22.2)	1.250 (31.8)

TABLE VI: CABLE ENTRY

Dash No.	L Max	Cable Range	
		Min	Max
01	.593 (15.1)	.062 (1.6)	.125 (3.2)
02	.718 (18.2)	.125 (3.2)	.250 (6.4)
03	.843 (21.4)	.250 (6.4)	.375 (9.5)
04	.968 (24.6)	.375 (9.5)	.500 (12.7)
05	1.109 (28.2)	.500 (12.7)	.625 (15.9)
06	1.218 (30.9)	.625 (15.9)	.750 (19.1)
07	1.343 (34.1)	.750 (19.1)	.875 (22.2)
08	1.468 (37.3)	.875 (22.2)	1.000 (25.4)
09	1.593 (40.5)	1.000 (25.4)	1.125 (28.6)
10	1.718 (43.6)	1.125 (28.6)	1.250 (31.8)

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru